

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D Wagon / 0.74G ou 0.76G	CH 0284 18

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michigan (USA)
Identification	"0.74G" resp. "0.76G" devant le No du châssis (1er chiffre = millésime 1980 / 5ème chiffre = type du moteur) "CH 0284 18" sur la plaquette du constructeur (Country Squire = variante du type)
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte avant
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	"C" à l'avant, en haut sur le boîtier du thermostat, à côté du distributeur d'allumage (importateur)
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Véhicule homologué	0U74G 110 139 / 0U76G 112 895

Châssis		Moteur	F O R D	Type	G
Nombre d'essieux	2	Marque	V	Temps	4
Direction	mécanique s.d. assistance hydraulique	Construction	B	Position	avant
Transmission	boîte automatique	Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Nombre de vitesses	3	Réfrigérissement	101,6	Course	88,9
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = limiteur, AV = soupape de dosage	Cylindrée	5763	CV-impôt	29,35
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW CV	106	à l/min	3200
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit à proximité	85	dB/A à l/min	2400 *)
Ralentisseur	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	1= 555 x 280 x 115		
Contrôle 2 circuits		Mesure des gaz	selon ECE-15/03; 0,3 % CO à 790 t/min.**)		
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (combi)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1 resp. 5	Poids à vide	950	900	1850
Ceintures sécurité	orig. FORD-USA	Charge utile	115	445	560 +)
Cala	—	Poids total	1065	1345	2410
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	2505		
Nombre de places	(6 ++) av 3 centre ar 3 ++)	Dimens. pneus	P215/75R14	P215/75R14	(Variantes x)
		Ply/bars	- / 2,5	- / 2,5	voir
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	1510	1510	remarques)
Longueur	— 5454	pour V max	180	180	
Largeur	— 1968	jantes	6 1/2 JJ x 14	acier	1500 x)
Hauteur	— 1500	Empattements	2906 /		
Porte à faux	lat. Voies	Essieu double	av	ar	
	av — 1040	Voie	av 1591	ar 1585	
	ar — 1508	Braquage ø	g 12100	d 12200	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -					

Vitesse maximale selon le constructeur 177 km/h
Vitesse maximale testée km/h

Équipement §)	
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	A (E) dans HCR (E) (dans feux de route compl.)
Feux rouges	SAE A(2)IR(2)S(2)T-79AFD
Feux stop	SAE A(2)IR(2)S(2)T-79AFD
Clignoteurs	av SAE I(2)P-79AFD AV ar voir feux rouges
Catadioptres	av oui ar SAE-A
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	HCR H4 (E)
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	2/ MOTORCRAFT Hi / Lo ou Ford Hi / Lo ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA)	L T D Wagon	
Homologation			
N°	CH 0284 18		
Carrosserie	limousine		
Places	total 6 ++)	avant	3
Poids à vide	1850	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,35
Poids total	2505	Cylindrée	5763

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74 dB/A
- ***) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas obligatoire (LFEM-No. 42228)
- +) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière; (répartition de la charge ci-dessus avec 8 personnes).
- ++) Nombre de places : sur demande 2 sièges complémentaires à l'arrière; la glace arrière est verrouillable à l'origine depuis l'intérieur; l'importateur monte une commande permettant d'abaisser cette glace depuis la 3ème rangée de sièges; la cheville assurant la porte doit pouvoir être commandée depuis l'intérieur.
- x) Variante de pneus : GR 78 - 14 charge 1470 (2,3) V-max. 180 km/h
 GR 78 - 15 1470 (2,3) 180 km/h
 P 205/75 R 15 1450 (2,5) 180 km/h
- Jantes : 6 1/2 JJ x 15 alliage léger FORD Voies AV 1581 mm AR 1575 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine sont remplacés par des HCR H4 / A (E);
- les feux de position d'origine dans les clignoteurs sont débranchés et remplacés par des A (E) dans les feux de route complémentaires;
- clignoteurs AV: ampoules 1x1157 et 2x5 W par côté;
(un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
- les catadioptres d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A sur le pare-chocs;
- ampoules: en option celles d'origine 1157 ou des 21/5 W;
- l'emblème de la marque sur le capot est admis (ne se trouve pas sur tous les modèles);
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 22.11.79.

Service fédéral d'homologation