

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	L T D Wagon à partir du No du châssis 1FA..3.F.B. 100 001	CH 0284 20

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
Identification	sur la plaquette du constructeur "CH 0284 20" devant le No du châssis "1FA..37F..." / "1FA..38F..." / "1FA..59F..." (modèles)
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte avant
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" F " à l'avant, en haut sur le boîtier du thermostat, à côté du distributeur d'allumage (importateur)
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich
Véhicule homologué	1FABP38F7BU 120 295

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4	Marque	FORD
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	V
Transmission	automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	4 _____ Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues AR=limiteur, AV=soupape de dosage	Alésage	101,6
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	4940
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Puissance en kW	101 SAE-net
Ralentisseur	-	CV	
Contrôle 2 circuits	par différence de pression + lampe-témoin combinés	Bruit à l'arrêt	73,0 _____ dB/A à 1/min
		Silencieux	1 pot 555 x 280 x 115 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 1,0 %
		Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine (combi)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1 resp. 5	Poids à vide	930	890	1820
Centures sécurité	AV= 3/orig. FORD-USA AR= 3/orig. FORD-USA	Charge utile	150	270	420
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	1080	1160	2240
Nombre de places ++)	6 _____ av. 3 _____ centre _____ ar. 3 _____	Garantie fabr.	P225/75 R 14	P225/75 R 14	2477
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	- / 2,4	- / 2,4	(Variantes **)
Longueur	5454	Ply/bars			voir
Largeur	1968	Charge	1630	1630	remarques)
Hauteur	1500	pour V max	180	180	
Porte à faux	lat. _____	Jantes acier	6 1/2 J x 14	**)	
	av. _____	Garantie poids remorquable avec frein			1933
	ar. _____	Garantie poids remorquable sans frein			
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids de l'ensemble			1820
		Poids remorquable testé			167
		Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
		Vitesse maximale testée			km/h
		Charge garantie sur le toit			72
					kg

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR (E)	
Feux de position	SAE A (2)IR(2)S(2)T-79AFD	
Feux rouges	SAE A (2)IR(2)S(2)T-79AFD	
Feux stop	SAE I (2)P-79AFD	
Clignoteurs	av	SAE I (2)P-79AFD oui ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	- oui ar SAE-A
Feux de gabarit	av	- ar -
Feux complémentaires	HR (E)	
Éclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec xxx lave-glace	
Avertisseurs	2/Motorcraft Hi / Lo ou Ford Hi / Lo ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA)	L T D	Wagon
Homologation	CH 0284 20		
N°	0284 20		
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	→)	avant 3
Poids à vide	1820		Carburant B
Charge utile		→)	CV-impôt 25,16
Poids total	2477		Cylindres 4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

**) Variante de pneus : P 215/75 R 14 1440 (2,25) V-max. 180 km/h
P 205/75 R 14 1390 (2,50) 180 km/h
P 205/75 R 15 1390 (2,25) 180 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 acier voies inchangées
6 J x 14 acier voies inchangées
6 1/2 J x 15 métal léger FORD voies inchangées

+) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

→) Nombre de places : sur demande avec 2 places complémentaires à l'arrière (en travers); d'origine, glace arrière verrouillée depuis l'intérieur; l'importateur monte une commande électrique afin que la glace puisse être descendue depuis la troisième rangée de sièges. Le loquet de la porte doit pouvoir être ouvert depuis l'intérieur.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de route et de croisement d'origine sont remplacés par des HCR (E);
- les feux de position, d'origine dans les clignoteurs, sont remplacés par des A (E) dans HCR;
- clignoteurs AV: ampoules 1x1157(ou 21 watts) et 2x5 watts par côté;
(un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
- les catadioptrés d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A sur le pare-chocs;
- ampoules: au choix des 1157 ou des 21/5 W;
- l'emblème de la marque sur le capot est admis (existe sur certains modèles);
- la sortie de l'échappement peut être acceptée dans son état d'origine.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 04.03.81

Service fédéral d'homologation