

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Référence
Voiture de tourisme	F O R D (USA/CANADA)	L T D Wagon à partir du No du châssis .FA..3.F. 100 001	Fiche d'homologation N° CH 0284 22
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA) ou FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LTD (CANADA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "CH 0284 22" devant le N° du châssis "1FA..3.F..." (USA) resp. "2FA..3.F..." (CANADA)		
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte avant		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	" F " à l'avant, en haut sur le boîtier du thermostat (frappé par l'importateur)		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich		
Véhicule homologué	2FA 5P 38F 6CB 100 028		

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	F O R D	Type
Direction	mécanique, s.d, assistance hydraulique	Construction	V	Temps
Transmission	boîte automatique	Carburant	B	Position
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau	Nombre cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur	Alésage	101,6	Course
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	4940	CV-impôt
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, sur roues AR, pédale	Puissance en KW	101 SAE-net	à V/min
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	71,5 dB/A	à V/min
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = 551 x 267 x 103 mm	
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 3,0 %	
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	limousine (combi)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4+1 resp. 5 (col. Compteur de vitesse km/h)			Poids à vide	390	890	1780
Ceintures sécurité	av 2/ 3-points	ar 3/ abdominales		Charge utile	140	280	420
Antivol	1/ abdominale Rétroviseurs gauche + droite verrouillage de la direction			Poids total	1030	1170	2200
Nombre de places ++)	6 ou 8 av 3 centre - ar 3 ou 5			Poids garantis			2475
Dimensions :	Intérieur	extérieur		Pneus	P215/75 R 14	P215/75 R 14	**)
Longueur		5454	Empattements 2906	Ply / bar	- / 2,25	- / 2,25	
Largeur		1968	Essieu double av - ar	Charge	1440	1440	
Hauteur		1500	Voies av 1590 ar 1585	pour V max	180	180	
Porte à faux	av 1040	Voies av - ar		Jantes	6 1/2 J x 14	acier	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage °	g 12100 d 12200	Garantie poids avec/sans frein		mécanique	automatique 1931
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			1780
				Charge garantie sur le toit			72
				Vitesse maximale selon le constructeur			159 km/h
				testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force			

Equipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	SAE A(2)R(2)S(2)T-79AFD	
Feux rouges	SAE A(2)R(2)S(2)T-79AFD	
Feux stop	SAE I(2)P-79AFD	
Cilignoteurs	av SAE I(2)P-79AFD	ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	ar SAE-A
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux amère de brouillard	-	
Feux complémentaires	HR (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	2/ Motorcraft Hi + Lo ou Ford Hi + Lo ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D	LTD Wagon
Homologation N°	CH 0284 22	
Carrosserie	limousine	
Pièces	total 6	avant 3
Poids à vide	1780	Carburant B
Charge utile	- +)	CV-impôt 25,16
Poids total	2475	Cylindrée 4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

<u>Variantes de pneus</u>	P 225/75 R 14	charge	1630 (2,40)	Vmax	180 km/h
	P 205/75 R 14		1390 (2,50)		180 km/h
	P 205/75 R 15		1390 (2,25)		180 km/h

<u>Variantes de jantes</u>	5 1/2 J x 14	acier	FORD	voies inchangées
	6 J x 14	acier	FORD	voies inchangées
	6 1/2 J x 15	métal léger	FORD	voies inchangées.

+ Charge utile : ne sera pas inscrite, car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

→ Nombre de places : sur demande avec 2 places supplémentaires à l'arrière, en travers; la glace arrière est verrouillée depuis l'intérieur, d'origine; l'importateur monte une commande électrique permettant d'abaisser la glace arrière depuis la troisième banquette; le verrou de la porte arrière doit pouvoir être ouvert depuis l'intérieur.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de route/de croisement sont remplacés par des HCR (E); les feux de route complémentaires par des HR (E);
- les feux de position d'origine dans les clignoteurs sont remplacés par des A (E) dans HCR (E);
- clignoteurs AV: ampoules 1x1157 (ou 21 W) et 2x5 W par côté;
(un autocollant indiquera la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
- ampoules: au lieu des 1157 d'origine, des 21/5 watts peuvent être utilisées;
- l'emblème de la marque sur le capot est admis (existe sur certains modèles);
- la sortie de l'échappement, à l'origine vers la droite, est prolongé droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 14.-16.10.81

Remplace FH CH

carrosserie.

Service fédéral d'homologation