

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Lincoln - Versailles	..84H CH 0285 01
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)		
Identification	"CH 0285 01" sur la plaquette du constructeur		
	"..84H" devant le No du châssis (le premier chiffre du No du châssis indique le millésime)		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte avant		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	"H" à l'avant, à gauche sur la culasse ou sur sur le boîtier du thermostat (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	7W84R 800 766	Signes fixes dans code du type ..84 H	

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____	Marque	FORD _____ Type H _____
Direction	mécanique avec assistance hydraulique _____	Construction	V _____ Temps 4 _____
Transmission	boîte automatique _____	Carburant	B _____ Position avant _____
Nombre de vitesses	3 _____ Entraînement sur les roues AR _____	Rétrofidiss.	eau _____ Nombre cylindr. 8 _____
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance hydraulique, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière _____	Alésage	101,6 _____ Course 88,9 _____
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière (pédale) _____	Cylindrée	5763 _____ CV-impôt 29,35 _____
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire _____	Puissance en CV	136 SAB-net _____ à 1/min 3100 _____
Ralentisseur	- _____	Bruit	71 _____ dB/A à 1/min 3100 _____
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparés _____	Silencieux	2 = 380x250x110 mm + 485 x ø 190 mm *
		Mesure des gaz	*** _____
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		limousine		Poids		avant		arrière		total	
Nombre de portes	4 _____	Indic. vit.	km/h _____	Poids à vide	1000 _____		820 _____		1820 _____		
Ceintures sécurité	FORD-USA _____	Rétroviseur	intérieur + gauche _____	Charge utile	110 _____		240 _____		350 _____		
Cale	- _____	Attelage	- _____	Poids total	1110 _____		1060 _____		2170 _____		
Antivol	verrouillage de la direction _____			Garantie fabr.					2239 _____		
Nombre de places	5 _____ av 2 _____ centre _____ ar 3 _____			Dimons. pneus	195 SR 14 _____		195 SR 14 _____		(Variantes		
Dimensions	int. _____ ext. _____			Ply / bar	- / 2,0 _____		- / 2,0 _____		voir		
Longueur	5120 _____	Empattements	2790 _____	Charge	1150 _____		1150 _____		remarques)		
Largeur	1895 _____			pour V max	180 _____		180 _____				
Hauteur	1430 _____	Voie	av 1495 _____ ar 1480 _____	Garantie poids remarquable avec frein					900 _____		
Porte à faux	lat. _____	Voies	av _____ ar _____	Garantie poids remarquable sans frein					900 _____		
	av _____			Garantie poids de l'ensemble							
	ar _____	Braquage	g 11600 _____ d 12100 _____	Poids remarquable testé							
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur					177 _____	km/h	
				Vitesse maximale testée						km/h	
				Charge garantie sur l'attelage					90 kg		

Équipement	§)	SAE H ₁ ou DOT H ₁
Feux de route		SAE H ₁ ou DOT H ₁
Feux de croisement		SAE AIP2P-75 CT
Feux de position		SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 77 MH
Feux rouges		SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 77 MH
Feux stop		SAE AIP2P-75 CT
Clignoteurs	av	voir feux rouges
Catadioptrés	av	oui ar SAE A ou I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complément.		
Eclairage plaque		1/ séparé, centre pare-chocs
Essuie-glace		2/ balais avec 500mls lave-glace
Avertisseurs		PoMoCo Lo + H1
		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA) Lincoln-Versailles		
Homologation N°	CH	0285 01	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1820	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,35
Poids total	2239	Cylindrée	5763

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : le tuyau de l'échappement est conduit vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs (d'origine sans catalyseur).
- **) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, modifications 01 et 02; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 37 531).

§) Modifications par l'importateur:

- seules les lampes verticales situées à l'AV à l'extérieur sont utilisées comme feux de position/clignoteurs AV (5/21 watts);
- seules les 2 chambres situées à l'extérieur de chaque côté sont utilisées comme feux rouges/stop/clignoteurs (5/21 watts);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E) ou SAE A;

les feux ou parties de feux suivants sont débranchés:

- les feux de position/clignoteurs AV horizontaux;
- les feux de virage à l'avant, en bas;
- les feux de gabarit blancs aux montants de portes;
- les chambres intérieures des feux rouges/stop/clignoteurs AR;

un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé pour chaque feu lorsqu'il diffère de celui des ampoules d'origine;

- l'emblème sur le capot est admis.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 20.06.77

Homologation fédérale des types de véhicules