

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Lincoln - Versailles ..84F	CH 0285 02

Constructeur FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury Division, Dearborn, Michigan / USA
 Identification "CH 0285 02" sur la plaquette du constructeur
"..84F" devant le No du châssis (1er chiffre du No du châssis = millésime / 8 = 1978)
 Plaquette constr. à gauche, dans la porte avant
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Ident. du moteur "F2" à l'avant, à gauche, sur la culasse ou en haut sur le boîtier du thermostat (importateur)
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué 8w84F 800025 Signes fixes dans code du type ..84F

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance hydraulique sur toutes les roues, limiteur, sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque FORD Type F2
 Construction Y Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 101,6 Course 76,2
 Cylindrée 4940 CV-impôt 25,16
 Puissance en CV 130,9 SAE-net à t/min 3600
 Bruit 75 dB/A à t/min 3600 *)
 Silencieux 2= 380x260x115 / 490 x Ø 190 mm
 Mesure des gaz ECE-15 LFM1 *
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité orig. FORD-USA Retroviseur intérieur+gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions int. ext.
 Longueur 5120 Empattements 2790
 Largeur 1895
 Hauteur 1430 Voie av. 1495 ar. 1480
 Porte à faux lat. 1050 Voies av. - ar. -
1280 Braquage g. 11600 d. 12100
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids avant arrière total
 Poids à vide 950 810 1760
 Charge utile 110 240 350
 Poids total 1060 1050 2110
 Garantie fabr. 2188
 Dimens. pneus 195 SR 14 195 SR 14 (Variantes
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,0 voir
 Charge 1150 1150 remarques)
 pour V max 180 180
 jantes 6 JJ x 14 en alliage léger
 Garantie poids remorquable avec frein 900
 Garantie poids remorquable sans frein 900
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 160,2 km/h
 Vitesse maximale testée
 charge garantie sur l'attelage 90 kg

Equipement \$)
 Feux de route SAE H.. ou DOT H.. (2A) ou HCR (E)
 Feux de croisement SAE H.. ou DOT H.. (2A) ou HCR (E)
 Feux de position SAE AIP2P-75 CT
 Feux rouges SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T-77 MH
 Feux stop id.
 Clignoteurs av SAE AIP2P-75 CT.1 ar voir feux rouges
 Catadioptres av1 oui ar SAE-A ou I (E)
 Feux de gabarit av1 ar
 Feux complément. SAE H.. ou DOT H.. (1A) ou HR (E)
 Eclairage plaque 1/ séparé au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs 2/ PoMoCo Lo + Hi
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type FORD (USA) Lincoln-Verailles
 Homologation N° CH 0285 02
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1760 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 25,16
 Poids total 2188 Cylindrée 4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Mesure des gaz : une vignette n'est pas exigée; teneur en CO = 1,1 % à 1050 t/min (LFEM No 38 630).

\$) Modifications par l'importateur:

- feux de position : seuls les feux verticaux extérieurs sont équipés d'ampoules blanches de 5 watts ou 1157; ampoules d'origine orange;
- clignoteurs AV : à l'origine 2 chambres horizontales de chaque côté; seules celles de l'intérieur sont utilisées; derrière les verres des filtres de couleur en plastique ICI "amber 300" sont montés; les ampoules orange d'origine sont remplacées par des blanches 21 watts ou 1157;
- feux rouges/stop/clignoteurs : 2 ampoules 5/21 watts ou 1157 de chaque côté;
- catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E) ou SAE-A;
- nombre de watts : un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé lorsqu'il diffère de celui d'origine.

Les feux suivants doivent être débranchés:

- les feux de position AV horizontaux;
- les clignoteurs AV verticaux;
- les feux de virage, à l'avant latéralement en bas;
- les feux de gabarit blancs aux montants des portes;
- la chambre intérieur de chaque côté des feux rouges/stop/clignoteurs AR;
- l'emblème sur capot est admis;
- échappement : la sortie de l'échappement est prolongée vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs.

+) Mesures du bruit selon l'OCE : vhc. en marche 50 km/h, A2, 1A 2,50 = 72 dB/A
 bruit à proximité: 84 dB/A à 2700 t/min

Rothrist, 1.10.77
 Lieu et date de l'homologation

Remplace FH CH 0285 02 du 1.10.1977
 mesures du bruit / Eclairage
 (21.9.1978)