Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme FORD (USA)	Mercury Comet 3 . 30 F	Fiche d'homologation n° CH 0286 17	
MOYENS D'IDENTIFICATION "MERCURY" sur couvercle du coffre "Comet" de chaque côté sur les ailes AV "CH 0286 17" sur plaquette du constructeur, à gauche dans la porte AV "3.30F" devant No du châssis: "Body 54 B" sur plaquette du constructeur "3" ler chiffre du No de châssis = millésime 1973 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise Signe d'identification du moteur frappé "F2" à 1'AV sur culasse à gauche (importateur) Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrain Direction à gauche Assistance s.dema Frein de service hydr.2-circ.exp.interne sur to Frein auxiliaire) méc.exp.interne Ralentisseur Frein stationnt.) sur roues AR Frein pr. ren Transmission mécanique ou automatique Nomb Blocage differ. automat. Crochet rem V CARROSSERIE Forme limousine N Toit ouvert Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR	nde hydraulique outes les roues	MOTEUR Geare	
DIMENSIONS Voie AV 1435 AR 1435 Diam. braquage G 11,7 DR 11,7 Empattement 2800 /(POIDS A vide Total Garantic fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	Avant Milleu Arrière TOTAL 810 605 1415 110 240 350 920 845 1765 1802 C 78 - 14 4PR eul030 (1,95) 1030 (1,95) de pneus: AV+AR= 950 (2,0)	

	1		
EQUIPEMENT §) Equipment électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route CR (E) Avertisseur optique	Genre du véhicule Voiture de tourisme		
Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E)dans CR	Marque & type FORD (USA)		
Foux de gabarit_ AV= SAE PIA 70 FN/ AR= SAE PIA 70 FN	Mercury Comet		
Avertisseur 1/FoMoCo "Lo" Niv. sonore 92 (dB/A)	Homologation no CH 0286 17		
Essule-glace <u>électrique</u> Lave-glace <u>Oui</u>	Forme de la carr. limousine		
Frux arrières SAE AIRST 73 CT Catadioptres I(E)+2/s.les cô	ités		
Feux stop SAE AIRST 73 CT Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total 5 (2 avant)		
Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue	Polds à vide 1415 Carburant B		
Rétroviscur intérieur + extérieur Indic. vitesse km/h	Charge utile Cylindrée 4940 cm ³		
Indic. direction clign. disposition II	Cyringree 4940_cm		
AV SAE PI 70 CR later AR SAE AIRST 73 CT	Poids total 1802 Poids de		
Avert. clign. oui Lampes de travail — Antivol: verrou de direction Mesure des gaz d'échappement: CO= 0% /déparasitage:			
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 3K30F 512902			
§) Modifié par l'importateur:			
- feux de position: d'origine de couleur orange doivent être débranchés; remplacés			
par 2/ A (E) dans CR			
- feux de route/croisement: d'origine Sealed Beam; remplacés par CR (E)			
- catadioptres: d'origine non étanches; il en est monté 2/I (E) complémentaires			
- ceintures de sécurité: expertisées selon normes américaines.			
•			