

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mercury Monarch 5.34 H ou 5.37 H (Ghia) 4 portes	CH 0286 22

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)
Identification	"5.34H" resp. "5.37H" (variante Ghia) devant le No du châssis "CH 0286 22" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte avant
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Ident du moteur	"H" à l'avant, à gauche, sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA., 8006 Zurich / Centre de distribution 4852 Rothrist
Vehicule homologué	5 E 37 H 509'554 Signes fixes dans code du type 5.34H resp. 5.37 H (Ghia)

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques/ AR= exp.int. avec assistance par dépression
	AV= soupape de dosage; AR= limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par diff. de pression avec lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	F O R D	Type	H
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigéris.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,6	Course	88,9
Cylindres	5763	CV-impôt	29,35
Puissance en CV	143,4 SAE-net	à t/min	3600
Bruit	76 dB/A à t/min		3500
Silencieux	390x200x90 485 x Ø 185		**
Mesure des gaz	1,0 % CO à 750 t/min + ECE 15		
Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3 + 4 D		

Carrosserie		
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h	
Ceintures sécurité	Ford (USA) Rétroviseur intérieur + gauche	
Cale	- Atteilage -	
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	
Dimensions		
Longueur	int. ext. Empattements 2790	
Largeur	1900	
Hauteur	1420 Vole av 1490 ar 1470	
Porte à faux	lat. Voies av ar	
	av 1070	
	ar 1270 Braquage g 11950 d 11700	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Poids		
avant	arrière	total
930	760	1690
Charge utile	280	350
Poids total	1040	2040
Garantie fabr.		2192
Dimens. pneus	ER 78 - 14 ER 78 - 14	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	4 / 1,7 4 / 2,0	
Charge pour V max	1080 1180	
	180 180	
Garantie poids remorqueable avec frein		
Garantie poids remorqueable sans frein		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé		
Vitesse maximale selon le constructeur		171 km/h
Vitesse maximale testée		_____ km/h

§)	
Équipement	SAE H., ou DOT
Feux de route	SAE H., ou DOT
Feux de croisement	SAE AIP2P-75 CT
Feux de position	SAE 2A2IP2R2S3T-75 CT
Feux rouges	SAE 2A2IP2R2S3T-75 CT
Feux stop	SAE AIP2P-75 CT
Clignoteurs	av SAE AIP2P-75 CT - ar voir feux rouges
Catadioptrés	av - oui ar I (E)
Feux de gabarit	av - oui ar -
Feux complément.	-
Eclairage plaque	1/ au centre dans le pare-chocs
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	PoMoCo L ₀ + H ₁

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA) Mercury Monarch		
Homologation			
N°	CH	0286 22	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1690	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,35
Poids total	2192	Cylindrée	5763

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte avant
- ** Echappement : l'orifice de l'échappement est prolongé vers l'arrière, jusqu'au support du pare-chocs
- Variantes de pneus: FR 78 - 14 charge AV= 1160 (1,7) AR= 1270 (2,0), V-max 180 km/h, les voies restent inchangées
 185 SR 14 1000 (1,9) 1090 (2,1), V-max 180 km/h, les voies restent inchangées
- Jantes : 6 JJ x 14 acier ou aluminium.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs: les ampoules d'origine de couleur orange (1157 NA) sont remplacées par des blanches 21/5 watts
- feux stop/clignoteurs AR : les ampoules d'origine (1157) sont trop puissantes; il en est monté de chaque côté 2 de 18/5 watts
- feux rouges : les 3 ampoules (1157) sont trop puissantes; les 2 extérieures de chaque côté sont remplacées par des 18/5 watts (feux stop/clignoteurs combinés); celle à l'intérieur de chaque côté reste (1157)
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E)
- indication des watts : sur chaque feu pour lequel l'ampoule d'origine doit être remplacée, un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé.
- feux rouges : la partie des feux arrière utilisée comme feux rouges émet une lumière rouge (aspect extérieur orange). Admis selon mesures du BFFM.