

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Mercury Monarch ..34H ou ..37H 4 portes	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)			CH 0206 28

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Lincoln-Mercury-Division Dearborn, Michigan (USA)			
Identification	"..34H" = modèle standard ou "..37H" = modèle Ghia devant le No du châssis "CH 0206 28" sur la plaque du constructeur			
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Ident. du moteur	"H" à l'avant, à gauche sur la culasse (frappé par l'importateur)			
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich			
Véhicule homologué	6w37H 506 491	Signes fixes dans code de type		..34H ou ..37H

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance hydraulique, sur les 4 roues, AV= soupape de dosage; AR= limiteur
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe-témoin séparée

Moteur	F O R D	Type	H
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refroidiss.	101,6	Course	88,9
Alésage	57,63	CV-impôt	29,35
Cylindrée	148,4 SAE net	à t/min	3400
Puissance en CV			
Bruit	75 dB/A	à t/min	3400
Silencieux	2 = 390x200x85	480xø 190 mm	*
Mesure des gaz	ralenti CO < 1,0 % + ECE-15 **		
Déparasitage	ECE annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	
Ceintures sécurité	***)	Rétroviseur	intérieur + gauche	
Cale	-	Attelage	-	
Antivol	verrouillage de la direction			
Nombre de places	1 5 av 2	centre	-	ar 3 /
Dimensions	int.	ext.		
Longueur		5090	Empattements	2790 /
Largeur		1900	/	
Hauteur		1420	Voie	av 1490 ar 1470
Porte à faux	lat.	-	Voies	av - ar -
	av	1030	ar	-
	ar	1270	Braquage	g 11930 d 11700
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	975	790	1765
Charge utile	110	240	350
Poids total	1085	1030	2115
Garantie fabr.	2226		
Dimens. pneus	DR 78 - 14	DR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	4 / 2,0	4 / 2,0	voir
Charge	1110	1110	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	171		
Vitesse maximale selon le constructeur	171 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	SAB H.. ou DOT	Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de croisement	SAB H.. ou DOT	Marque et type	F O R D (USA) Mercury Monarch
Feux de position	SAB A1P2P CT	Homologation	
Feux rouges	SAB 2A2I2P2J3I-75 CT	N°	CH 0286 28
Feux stop	SAB 2A2I2P2J3I-75 CT	Carrosserie	limousine
Climoteurs	av SAB A1P2P-75 CT 1 ar voir feux rouges	Places	total 5 avant 2
Catadioptrés	av oui ar I (E)	Poids à vide	1765 Carburant B
Feux de gabarit	av oui ar	Charge utile	- CV-impôt 29,35
Feux complément.		Poids total	2226 Cylindrée 5763
Eclairage plaque	1/ au centre, en bas dans pare-chocs		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	POMOCO Lq + H1 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Echappement : le tuyau d'échappement est prolongé vers l'arrière, jusqu'au support du pare-chocs.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte, près de la plaquette.
- *** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4m sont exigées.
- + Variante de pneus :

ER 78 - 14	4 PR	AV	1160 (2,0)	AR	1160 (2,0)	V-max 180 km/h)	voies inchangées
FR 78 - 14	4 PR		1160 (1,7)		1160 (1,7)	180 km/h)	
185 SR 14			1100 (2,2)		1100 (2,2)	180 km/h)	
195 SR 14			1100 (1,9)		1100 (1,9)	180 km/h.)	
- Jantes : acier ou alliage léger 6JJ x 14
- §) Modifications par l'importateur:
 - feux de position/climoteurs AV: les ampoules oranges d'origine (1157) sont remplacées par des blanches 5/21 W;
 - feux rouges/stop/climoteurs AR: les ampoules d'origine (1157) sont trop puissantes; il en est monté 2 de chaque côté de 5/18 W; celles à l'intérieur, une (1157) de chaque côté, restent;
 - la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière durable et bien visible;
 - feux rouges: l'élément intérieur du feu rouge est muni d'une couverture transparente jaune; la couleur vue de l'extérieur est rouge; admis selon mesures du NFPM;
 - les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E).

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 03.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules