

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mercury Cougar XR 7	..93H CH 0286 29
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Lincoln-Mercury-Division Dearborn, Michigan (USA)		
Identification	"..93H" devant le No du châssis "CH 0286 29" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" H " à l'avant, à gauche, en haut sur le bloc (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich		
Véhicule homologué	6A93H 500_016	Signes fixes dans code du type	..93 H

Chassis	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____
Direction	mécanique avec assistance hydraulique _____
Transmission	boîte automatique _____
Nombre de vitesses	3 _____ Entraînement sur roues AR _____
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur les 4 roues, AV= soupape de dosage; AR= limiteur _____
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR _____
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR _____
Ralentisseur	- _____
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe-témoin combinée _____

Moteur	F. O. R. D	Type	H
Marque	F. O. R. D	Temps	4
Construction	V	Position	avant
Carburant	B	Nombre cylindr.	8
Refroidiss.	eau	Course	88,9
Alésage	101,6	CV-impôt	29,35
Cylindrée	5763	à U/min	3600
Puissance en CV	149,5 SAE net		
Bruit	80 dB/A	à /min	3600
Silencieux	1 = 610 x 270 x 115 mm		*
Mesure des gaz	ralenti CO < 1,0 % + ECE-15		**
Déparasitage	BAV annexe B, chiffre 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 _____ Indc. vit. km/h _____
Ceintures sécurité	***) _____ Retroviseur intérieur + gauche _____
Cale	- _____ Attelage _____
Antivol	verrouillage de la direction _____
Nombre de places	t 5 av 2 centre - ar 3
Dimensions	int. ext.
Longueur	5535 Empattements 2900 /
Largeur	2000 /
Hauteur	1390 Voie av 1620 ar 1610
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1215 ar
	ar 1420 Braquage g 12200 d 12000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1100	900	2000
Charge utile	115	235	350
Poids total	1215	1135	2350
Garantie fabr.			2667
Dimens. pneus	HR 78 - 14	HR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	- / 1,7	- / 2,0	voir
Charge	1370	1500	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			171 km/h
Vitesse maximale testée			_____ km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Equipement §) _____
 Feux de route SAE H... ou DOT _____
 Feux de croisement SAE H... ou DOT extérieurs _____
 Feux de position SAE IP 74 CR _____
 Feux rouges SAE AIP 2 ST - 74 CR + SAE AIRST 74 _____
 Feux stop SAE AIP 2 ST - 74 CR + SAE AIRST 74 _____
 Clignoteurs av SAE IP 74 CR _____ ar voir feux rouges _____
 Catadioptres av _____ oui ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ oui ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 1/ au centre, en bas dans le pare-chocs _____
 Essuie-glace 2 balais _____ avec/ sans lave-glace _____
 Avertisseurs POMOCO L_o + H_i _____
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type F O R D (USA) Mercury Cougar _____
 Homologation N° CH 0286 29 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 5 avant 2 _____
 Poids à vide 2000 Carburant B _____
 Charge utile - CV-impôt 29,35 _____
 Poids total 2667 Cylindrée 5763 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Echappement : le tuyau d'échappement est prolongé vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs.
 **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans le porte vers la plaquette.
 ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont exigées.
 +) Variante de pneus : JR 78 - 14 4 PR AV 1440 (1,7) AR 1560 (2,0) V-max 180 km/h) voies inchangées
 HR 70 - 14 4 PR 1260 (1,9) 1320 (2,0) 180 km/h)
 HR 78 - 15 4 PR 1260 (1,9) 1320 (2,0) 180 km/h)
Jantes 7JJ x 14 ou 6 1/2 JJ x 15 ou 6JJ x 14 voies inchangées.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs équipés d'origine d'ampoules oranges (1157); sont remplacés par des blanches 5/18 W;
- feux rouges/stop/clignoteurs AR équipés d'origine d'ampoules de (1157), trop puissantes; il en est monté de chaque côté 2 de 5/18 W;
- la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière durable et bien visible;
- catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E).

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 07.01.76

Homologation fédérale des types de véhicules