

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Mercury Monarch ..35H ou ..38H 2 portes	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)			CH 0286 33
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)			
Identification	"CH 0286 33" sur la plaquette du constructeur / le premier chiffre du préfixe au No du châssis = millésime "..35H" modèle standard "..38H" modèle Chia devant le No du châssis			
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Ident du moteur	" H " à l'avant, à gauche sur la culasse ou sur le thermostat (frappé par l'importateur)			
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA Kurvenstrasse 35 8021 Zurich			
Véhicule homologué	-		Signes fixes dans code du type ..35H / ..38H	

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	F O R D	Type	H
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues arrière	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière			Alésage	101,6	Course	88,9
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière			Cylindrée	5763	CV-impôt	29,35
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	136 SAE-net	à/min	3100
Ralentisseur	-			Bruit	75	dB/A à/min	3100
Contrôle 2 circ.	par différence de pression avec lampe-témoin séparée			Silencieux	2 = 390x205x95 mm + 480xØ 185 mm *		
				Mesure des gaz	ECE-15 (LFEM) sans signe d'approbation		
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	950	750	1700
Ceintures sécurité	Ford-USA			Charge utile	105	245	350
Cale	-			Poids total	1055	995	2050
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			
Nombre de places	t. 5	av 2	centre	Dimens. pneus	195 SR 14	195 SR 14	(Variantes
				Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
				Charge	1150	1150	remarques)
				pour V max	180	180	
Dimensions	int.	ext.		Jantes	6 JJ x 14 acier ou alliage léger		
Longueur		5090	Empattements	2790			
Largeur		1900					
Hauteur		1420	Voie	av 1490	ar 1470		
Porte à faux	lat.		Voies	av			
	av	1030		ar			
	ar	1270	Braquage	g 11930	d 11800		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec frein	900		
				Garantie poids remorquable sans frein	900		
				Garantie poids de l'ensemble	-		
				Poids remorquable testé	-		
				Vitesse maximale selon le constructeur	179 km/h		
				Vitesse maximale testée	-		
				Charge garantie sur le timon	90 kg		

Equipement §) SAE H.. ou DOT
 Feux de route SAE H.. ou DOT
 Feux de croisement SAE AIP2P-75 CT
 Feux de position SAE 2A2I2P2R2S3T-75 CT
 Feux rouges SAE 2A2I2P2R2S3T-75 CT
 Feux stop SAE AIP2P-75 CT
 Clignoteurs av SAE AIP2P-75 CT I ar voir feux rouges
 Catadioptres av I oui ar I (E)
 Feux de gabarit av I oui ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ au centre du pare-chocs
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs FoMoCo Lo + Hi
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F O R D (USA) Mercury Monarch
 Homologation N° CH 0286 33
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1700 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 29,35
 Poids total 2151 Cylindrée 5763

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Silencieux : le tuyau d'échappement est prolongé vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs; le catalyseur doit être enlevé.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs AV: les ampoules d'origine orange (1157) sont remplacées par des blanches 5/21 watts;
- feux rouges/stop/clignoteurs AR: les ampoules d'origine (1157) sont trop puissantes; il en est monté 2 de chaque côté de 5/18 W, celles d'origine à l'intérieur (1157) restent;
- catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E);
- la puissance exigée des ampoules, où elle diffère de celle d'origine, doit être marquée de manière durable et bien visible;
- feux rouges : l'élément intérieur du feu rouge est muni d'une couverture transparente jaune; la couleur vue de l'extérieur est rouge; admis selon mesure du BFPM;
- emblème sur le capot : admis.

(/k) Lieu et date de l'homologation
 Rothrist, 08.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules