

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mercury Zephyr / ..32F	CH 0286 35
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)		(valable jusqu'au 31.12.1978)
Identification	"CH 0286 35" sur la plaquette du constructeur / 1er chiffre du No du châssis = millesime ".,32F" devant le No du châssis		(bruit
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte avant		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" F 2 " à l'avant, à gauche sur la culasse ou en haut sur le boîtier du thermostat (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	EK32F 500 360	Signes fixes dans code du type	..32F

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement AR
Frc. de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	FORD	Type	F2
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	101,6	Course	76,2
Cylindrée	4940	CV-impôt	25,16
Puissance en CV	135,2 SAE-net	à l/min	3600
Bruit	79 dB/A	à l/min	3600
Silencieux	1 = 530x240x140 *)		
Mesure des gaz	ECE-15 / CO 0,5 % à 650 t/min **)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	FORD-USA Retroviseur intérieur+gauche
Cale	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
<b>Dimensions</b>	
Longueur	int. 4920 Empattements 2679 /
Largeur	1802
Hauteur	1400 Voie av 1438 ar 1448
Porte à faux	lat. av 1005 Voies ar -
	ar 1306 Braquage g 11600 d 11800
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>		
avant	arrière	total
850	590	1440
Poids à vide		
110	240	350
Charge utile		
960	830	1790
Poids total		
185 SR 14	185 SR 14	1866
Garantie fabr.		
185 SR 14		
Dimens. pneus		(Variantes
- / 2,0	- / 2,0	voir
Ply / bar		remarques)
1050	1050	
Charge		
180	180	
pour V max		
5 J x 14 acier ou 5 1/2 J x 14 alliage léger		
Jantes		
900		
Garantie poids remorqueable avec frein		
Garantie poids remorqueable sans frein		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé		180
Vitesse maximale selon le constructeur		km/h
Vitesse maximale testée		km/h
Charge garantie sur l'attelage		90

Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feux de route SAE H.. / DOT H.. 2A \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement SAE H.. / DOT H.. 2A \_\_\_\_\_  
 Feux de position SAE IP 78 CT \_\_\_\_\_  
 Feux rouges SAE A (2) I (2) S (2) T78CT \_\_\_\_\_  
 Feux stop SAE A (2) I (2) S (2) T78CT \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av SAE IP 78 CT \_\_\_\_\_ ar voir feux rouges \_\_\_\_\_  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ ar SAE A 68 DOT \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ oui \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux compléent. Feux de route: SAE H.. / DOT H.. 1A \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 1/ séparé au centre \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2/ balais \_\_\_\_\_ avec/sans lave-glace \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs Fo Mo Co Lo \_\_\_\_\_  
 ou d'autres modèles homologués \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme \_\_\_\_\_  
 Marque et type FORD (USA) Mercury Zephyr \_\_\_\_\_  
 Homologation N° CH 0286 35 \_\_\_\_\_  
 Carrosserie limousine \_\_\_\_\_  
 Places total 5 \_\_\_\_\_ avant 2 \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1400 \_\_\_\_\_ Carburant B \_\_\_\_\_  
 Charge utile = \_\_\_\_\_ CV-impôt 25,16 \_\_\_\_\_  
 Poids total 1866 \_\_\_\_\_ Cylindrée 4940 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Silencieux : le catalyseur, vide, peut rester sur le véhicule;  
la sortie de l'échappement doit être prolongée jusqu'à l'arrière du véhicule.

\*\*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte avant.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs : les ampoules orange d'origine sont remplacées par des blanches 5/21 watts; le feu de position est débranché et derrière la glace un filtre de couleur en plastique (ICI, "amber 300") est monté (fonction de clignoteur);
- feux rouges/stop/clignoteurs : des ampoules de 5/21 watts sont exigées;
- catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
- nombre de watts : un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé s'il diffère de celui d'origine;
- partie dangereuse : l'emblème sur le capot doit être enlevé.

Rothrist, 19.9.1977  
 Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

F O R D (USA)

Mercury Zephyr  
..32F

CH 0286 35

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.10.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,47 = 74,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 81,5 dB/A à 2700 t/min