

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mercury Zephyr / ..36F / combi	CH 0286 36
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)		(valable jusqu'au 31.12.197
Identification	"CH 0286 36" sur la plaquette du constructeur / 1er chiffre du No du châssis = millésime, "..36F" devant le No du châssis, "Villager" = variante		(bruit
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte avant		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" F 2 " à l'avant, à gauche sur la culasse ou en haut sur le boîtier du thermostat (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	8K36F 500 361	Signes fixes dans code du type	..36F

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin combinée		
	Marque	FORD	Type
	Construction	V	Temps
	Carburant	B	Position
	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.
	Alésage	101,6	Course
	Cylindrée	4940	CV-impôt
	Puissance en CV	135,2 SAE-net	à t/min
	Bruit	79	dB/A à t/min
	Silencieux	1= 530x240x140 mm *)	
	Mesure des gaz	ECE-15 / CO 0,5 % à 650 t/min **)	
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"	

Carrosserie	limousine (combi)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	805	655	1460
Ceintures sécurité	FORD-USA		Retroviseur	Charge utile	110	240	350
Cale			Attelage	Poids total	915	895	1810
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	185 SR 14		
Nombre de places	5	av 2	centre	Dimens. pneus	- / 2,0	- / 2,0	(Variantes voir
			ar 3	Ply / bar	1050	1050	remarques)
				Charge pour V max	180	180	
Dimensions	int.	ext.		Jantes	5Jx14 acier ou 5 1/2Jx14 alliage léger		
Longueur		4990	Empattements	Garantie poids remorquable avec frein	900		
Largeur		1802		Garantie poids remorquable sans frein			
Hauteur		1440	Voie	Garantie poids de l'ensemble			
Porté à faux	lat.		av	Poids remorquable testé	180 km/h		
	av	1005	ar	Vitesse maximale selon le constructeur	180 km/h		
	ar	1306	Braquage	Vitesse maximale testée	90 km/h		
			g	Charge garantie sur l'attelage	90		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d				

Equipement	§)	
Feux de route	SAE H.. / DOT H.. 2A	
Feux de croisement	SAE H.. / DOT H.. 2A	
Feux de position	SAE 1P 78 CT	
Feux rouges	SAE (2) AIP2ST 78 MV	
Feux stop	SAE (2) AIP2ST 78 MV	
Cilignoteurs	av	SAE 1P 78 CT
Catadioptrés	av	SAE A 68 DOT
Feux de gabarit	av	oui
Feux complément.	feux de route SAE H.. / DOT H.. 2A	
Eclairage plaque	1/séparé au centre	
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	Fo Mo Co Lo	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FORD (USA)	Mercury Zephyr	
Homologation			
N°	CH 0286 36		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1460	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	25,16
Poids total	1947	Cylindrée	4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : le catalyseur, vide, peut rester sur le véhicule; la sortie de l'échappement doit être prolongée jusqu'à l'arrière du véhicule.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte avant.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs : les ampoules orange d'origine sont remplacées par des blanches 5/21 watts; le feu de position est débranché et derrière la glace un filtre de couleur en plastique (ICI, "amber 300") est monté (fonction de clignoteur);
- feux rouges/stop/clignoteurs : des ampoules de 5/21 watts sont exigées;
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
- nombre de watts : un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé s'il diffère de celui d'origine;
- partie dangereuse : l'emblème sur le capot doit être enlevé.

Rothrist, 19.9.1977
Lieu et date de l'homologation

Voiture
de tourisme

F O R D (USA)

Mercury Zephyr
..36F / combi

CH 0286 36

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.10.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,47 = 74,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 81,5 dB/A à 2700 t/min