

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mercury Zephyr / ..35F	CH 0286 39

Constructeur FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)  
 Identification "CH 0286 39" sur la plaquette du constructeur  
 " ..35F " devant le No du châssis (1er chiffre = millésime, la lettre qui suit = usine de montage)  
 Plaquette constr. à gauche, dans la porte  
 N° du châssis "à gauche, derrière pare-brise"  
 Ident du moteur "F2" à l'avant, à gauche, sur la culasse ou en haut sur carter du thermostat (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich  
 Véhicule homologué 8E35F521600 Signes fixes dans code du type ..35F

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne  
 assistance par dépression, AR= limiteur  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe témoin combinée

Moteur	FORD	Type	F2
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refruidisa.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,6	Course	76,2
Cylindrée	4940	CV-impôt	23,16
Puissance en CV	99,37 kW	à t/min	3600
	(135,2 SAE-net)		
Bruit à proximité	81,5 dB(A)	à t/min	2700 (x)
Silencieux	1= 530x240x140 mm		(+)
Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,5 % à 650 t/min (*)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

**Carrosserie**  
 limousine (coupé)  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité orig. FORD-USA Rétroviseur intérieur+gauche  
 Cale - Atteillage  
 Antivol verrouillage de la direction et de la boîte c.v.  
 Nombre de places 1 5 av. 2 centre ar. 3  
 Dimensions  
 Longueur int. 5050 Empattements 2679  
 Largeur 1802  
 Hauteur 1390 Voie av. 1438 ar. 1448  
 Porte à faux lat. Voies av. ar.  
 av. 1011 ar.  
 ar. 1360 Braquage g. 11600 d. 11800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	800	600	1400
Charge utile	120	230	350
Poids total	920	830	1750
Garantie fabr.			1859
Dimens. pneus	185 SR 14	185 SR 14	(Variantes
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	1050	1050	remarques)
pour V max	210	210	
Jantes	5Jx14 en acier ou 5 1/2Jx14		alliage léger
Garantie poids remorquable avec frein			900
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			180
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur l'attelage	90 kg		

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement §)	
Feux de route	SAW H... / DOT H... 2A
Feux de croisement	SAE H... / DOT H... 2A
Feux de position	SAE IP 78 CT
Feux rouges	SAE AIST 78 CT & SAE-IST-78 CT 5/21 W ou 1157
Feux stop	SAE AIST 78 CT & SAE-IST-78 CT 5/21 W ou 1157
Climoteurs	av SAE IP 78   ar voir feux rouges
Catadioptres	av   AV+AR ar SAE A 68 DOT
Feux de gabarit	av   AV+AR ar
Feux complément.	SAE H... / DOT H... 1A = feux de route complémentaires
Eclairage plaque	2/ séparés au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FO MO CO LO ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation		
Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	FORD (USA) Mercury Zephyr	
Homologation		
N°	CH 0286 39	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1400	Carburant B
Charge utile	=	CV-impôt 25,16
Poids total	1859	Cylindrée 4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,47 = 74,5 dB/A.
- \* Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve dans la porte de gauche, près de la plaquette.
- + Inac sonorisation : le catalyseur, vide, peut rester sur le véhicule.

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules d'origine orange des feux de position/clignoteurs sont remplacées par des blanches 5/21 W; (un autollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
- les feux de position intérieurs sont débranchés et derrière la glace un filtre de couleur en plastique (ICI, "amber 300") est monté (fonction de clignoteur);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT ou 77 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'emblème sur le capot doit être enlevé;
- les compartiments intérieurs des feux rouges/stop/clignoteurs doivent être débranchés.

W

• Bellach, 3.4.78  
Lieu et date de l'homologation