

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (USA)	M u s t a n g Moteur L - (145 CV-SAE)	Fiche d'homologation n° CH 0287 35
--	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Mustang" de ch. côté s- ailes avant et s. couvercle du coffre
 "65 D" = modèle standard ou "65 F" = "Grandé" = variantes d'exécution, s. plaqu. constr.
 "Grandé" de chaque côté sur montants arrière du pavillon
 "O.I." en préfixe au numéro de châssis et s. plaquette du constructeur rivée dans porte gauche.
 Numéro du châssis frappé à gauche, derr. pare-brise et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "L" à l'avant, à gauche, en haut s. bloc (frappé p. importateur)
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA. ZURICH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.
 Direction à gauche Assistance sur demande
 Frein de service Hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp. int. av. assistance
 Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, (par dépression (*))
 Frein stationn. pédale, s. roues arrière
 Transmission Automate (**) Nombre vit. 3 (**)
 Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 149(**) km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque FORD (USA) Carbur. B
 Type L - 250 cu.in.
 Position à l'avant Nombre cyl. 6
 Alésage 93,47 Course 99,31
 Cylindr. 4087 cm³ CV-Impot 20,82
 CV-puiss. 145 (SAE) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
480 x 280 x 115 mm

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV	AR
	Diam. braquage	G	DR
		<u>1550</u>	<u>1550</u>
		<u>11,9</u>	<u>11,9</u>
Empattement	<u>2780</u>	<u>(/ / /)</u>	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4810</u>		
Largeur	<u>1900</u>		
Hauteur	<u>1340</u>		
Porte à faux	AV	<u>1000</u>	
	AR	<u>1030</u>	
	lat.		

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>785</u>		<u>620</u>	<u>1405</u>
	<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>890</u>		<u>865</u>	<u>1755</u>
Garantie fabr.	<u>974</u>		<u>916</u>	<u>1890</u>
Dimens. pneus	<u>E 78 - 14 4 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1080(1.7)</u>		<u>1080(1.7)</u>	
Poids maxi remorquable	<u>de l'ensemble</u>			<u>-</u> kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E) §)

Feux de gabarit lat. AV+AR = 2/ SAE PIA 71

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 4/ SAE-TSIAR §) Catadioptres 2+2/ lat. AV+AR §)

Feux stop 4/ 71 MG Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/sép. au centre Plaque forme haute /XXXXXX

Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin

AV 2/SAE PI latér. - AR 4/SAE-TSIAR §)
71 MG 71 MG

Avert. clign. oui, av. témoin Lampes de travail -

Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD (USA) Mustang

Moteur L - 145 CV-SAE

Homologation n° CH 0287 35

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1405 Carburant B
CV 20,82

Charge utile - Cylindrée 4087 cm³

Poids total 1890 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 1 F 0 1 L 100 126

- *) Frein de service : Sur demande, hydraulique, 2 circuits, exp.int. s.ttes les roues ; sans assistance par dépression.
- **) Transmission : Automate avec convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire à 3 vitesses ; verrouillage mécanique sur position "P".
 Sur demande : Boîte méc. 3 vitesses tte synchronisée ; Vit.max.154 km/h
- §) Equipement : Feux de position d'origine combinés av. clignoteurs avant de couleur orange ; les feux de position sont mis hors service.
 Intensité lumineuse des feux stop et clignoteurs arrière trop forte ;
 Les 2 feux intérieurs sont mis hors service par l'importateur.
 Catadioptres arrière d'origine non étanches ; il est monté 2 catadiop-
 tres supplémentaires conformes aux prescriptions par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise

ROTHRIST, 27.10.1970

La commission d'expertise