

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (USA)	M u s t a n g moteur F2 / 210 SAE-CV (Fastback)	Fiche d'homologation n° CH 0287 45
--	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Mustang" ou "Mach I" de chaque côté sur les ailes AV et sur couvercle du coffre
 "63 D" = modèle standard ou "63 R" = "Mach I" = variantes du modèle, s. plaquette du constr.
 "...O.F...." devant No du châssis et sur plaquette du constructeur
 "CH 0287 45" sur plaquette du constructeur, rivé à gauche dans la porte
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "F2" à l'AV, à gauche, en haut s. bloc-moteur (importateur)
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service hydr., 2-circ. AV=disques/AR=exp. int. av. assist. par
 Frein auxiliaire circ. 1+2 du frein de service [dépression **]
 Frein stationn. méc., exp. int. pédale, câble sur roues AR
 Transmission méc. synchronisée *) Nombre vit. 3
 Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 174 km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
 Marque FORD (USA) Carbur. B
 Type F 2 - 302 cu.in.
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 101,6 Course 76,2
 Cylindr. 4940 cm³ CV-Impot 25,16
 CV-puiss. 210 (SAE) à 4600 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 77 dB (A) à 3450(3/4) t/m
 Amortissement bruit 1 pot
 480x280x115

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV 1550	AR 1550
	Diam. braquage	G 11,9	DR 11,9
Empattement	2780 (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4810		
Largeur	1900		
Hauteur	1300		
Porte à faux	AV	1000	
	AR	1030	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	840		665	1505
Charge utile	100		180	280
Total	940		845	1785
Garantie fabr.	1920			
Dimens. pneus	E70-14 ou F70-14		ou F60-15	
Charge p. essieu	1160(1,7)		1160(1,7)	
Variantes de pneus:	195 VR 14= 1050 (1,8)			
	205 VR 14= 1150 (1,8)			
	GR70 VR 15= 1360 (2,8)			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) dans CR

Feux de gabarit AV+AR latéralement 2/SAE-PIA-71

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 4/SAE-TSIAR-71 MG Catadioptrés 2/I(E)+2/latér. AV+AR

Feux stop 4/SAE-TSIAR-71 MG Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute ~~XXXXXX~~

Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h s.d.

Indic. direction clign. 6/ disposition II compte-t.

AV 2/SAE PI 71 MG latér: - AR 4/SAE-TSIAR-71 MG

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD (USA) Mustang

Homologation n° CH 0287 45

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 1505 Carburant B

Charge utile - CV 25,16

Poids total 1920 Cylindrée 4940 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 2F02F216803

- *) Transmission : sur demande boîte automatique avec convertisseur de couple hydraul. et boîte planétaires à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur "P".
- **) Frein de service: avec soupape de dosage sur roues AV, limiteur de pression de freinage sur roues AR

§) Modifiés par l'importateur:

- feux de position d'origine de couleur orange, combinés avec clignoteurs; ces feux de position sont débranchés,
- feux stop- clignoteurs trop puissants; les deux situés à l'intérieur sont débranchés
- catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté deux complémentaires
- les deux lampes de sport à l'avant sont débranchées.

Lieu et date de l'expertise
Rothrist, 9.8.72

La commission d'expertise