

Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang II 4.03 Z 4.05 Z (Mach I)	CH 0287 50
---------------------	---------------	---	------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Mustang II" de chaque côté et à l'arrière du véhicule  
 "4.03Z" (modèle normal) ou  
 "4.05Z" (modèle Mach I) préfixe au No du châssis  
 "CH 0287 50" sur plaquette du constructeur, à gauche dans la porte

Número du châssis frappé à gauche derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé "Z" à gauche en haut sur culasse (importateur)  
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur Ford Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>méc., à crémaillère</u> Assistance <u>sur demande: hydraulique</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr.</u> Frein auxiliaire <u>méc.expansion interne</u> [AR = limiteur Frein stationn. <u>sur roues AR</u> [AV = soupape de dosage*] Transmission <u>mécanique ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 / 3</u> Blocage differ. <u>s.demande</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>161</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>V - 6</u> Temps <u>4</u> Marque <u>FORD (USA)</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>Z</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>92,96</u> Course <u>68,58</u> Cylindr. <u>2792</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt <u>14,22</u> CV-puiss./ <u>107</u> SAE net <u>4600</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4600</u> t/m Amortissement bruit <u>2/ 300x210x 95</u> <u>1/ 460x290x130</u>
--	---

**CARROSSERIE** Forme limousine Nombre portes 2  
 Ceintures de sécurité: testées selon les prescriptions USA  
 Nombre de places: Total 4; AV 2; milieu -; AR 2; Places debout -

<b>DIMENSIONS</b>	Vole	AV	1420	AR	1420
	Diam. braquage	G	10,4	DR	10,4
Empattement	<u>2450</u>				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>4450</u>				
Largeur	<u>1800</u>				
Hauteur	<u>1300</u>				
Porte à faux	AV	<u>1010</u>			
	AR	<u>990</u>			
	lat.				

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>770</u>		<u>600</u>	<u>1370</u>
Charge utile	<u>115</u>		<u>165</u>	<u>280</u>
Total	<u>885</u>		<u>765</u>	<u>1650</u>
Garantie fabr.				<u>1791</u>
Dimens. pneus		<u>DR 70</u>	<u>- 13</u>	
Charge p. essieu	<u>950</u>	<u>(1,7)</u>	<u>950</u>	<u>(1,7)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

N'est pas admis à circuler avec une remor-

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) dans CR

Feux de gabarit AV-lat.=SAE-AP2-74 AMG/AR-lat.=SAE-AP2-74 MG

Avertisseur 1/FoMoCo "Lo" 90 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2 balais) Lave-glace oui

Feux arrières SAE-A-IR2S2T-74MG Catadioptrés I (E) + lat. 2+2

Feux stop SAE-A-IR2S2T-74MG Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/sép.au centre Plaque forme unique

Rétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/h + CT

Indic. direction clign. disposition IV

AV SAE-IP-74MG AV latér. SAE-AP2-74AMG/AR=SAE-A-IR2S2T-

Avert. clign. oui / Déparasitage: D [74MG

Antivol: verrou de direction

CO : 2,4 % et selon test CVS

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD Mustang II

Homologation n° CH 0287 50

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 1370 Carburant B

Charge utile - CV 14,22

Poids total 1791 Cylindrée 2792 cm<sup>3</sup>

Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 4FO3Z 107419

- \*) Contrôle 2 circ. : par différence de pression; témoin séparé 4FO5Z 107422 (Mach I)
- \*\*\*) Variante de pneus: 5 JJ x 13 (acier) ou 5,5 JJ x 13 (aluminium)
- et de jantes BR 70 - 13 ou BR 78 - 13 charge AV + AR 970 (1,95)
- 185 SR 13 960 (1,9)

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/croisement: sont remplacés par CR + A (E)
- feux de position: placés trop loin du bord; sont débranchés; remplacés par A(E) ds CR
- clignoteurs AV : placés trop loin du bord; admis sel. décision DFP du 13.11.72; angle de visibilité complété par clignoteurs latéraux avec 5 W
- clignoteurs AR : doivent être équipés d'ampoules de 15 W
- feux rouges/stop: doivent être équipés d'ampoules de 5/18 W
- catadioptrés : d'origine non étanches; 2 I (E) sont montés en complément.

Bellach, 12.9.73 / Rothrist, 9.11.73

Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang II 4.03 Z 4.05 Z (Mach I)	CH 0287 50
---------------------	---------------	---	------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 12.3.74 - jak

Circulation avec remorque : poids garantis par le constructeur, valables pour toute la série:

Poids remorquable garanti : 450 kg

Poids d'appui sur le timon: jusqu'à 45 kg

Mesure des gaz : OCE, 2,4 % CO à 750 t/min avec transmission mécanique  
650 t/min avec transmission automatique  
sur position "D"

Vignette EPA : sur couvercle du ventilateur de gauche.