

Voiture de tourisme F O R D (USA) Mustang II
 4.02 Z
 4.04 Z (Chia) CH 0287 51

MOYENS D'IDENTIFICATION "Mustang II" de chaque côté et à l'arrière du véhicule
 "4.02Z" (modèle normal) ou
 "4.04Z" (modèle Chia) préfixe au No du châssis
 "CH 0287 51" sur plaquette du constructeur, à gauche dans la porte

Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "Z" à gauche en haut sur culasse (importateur)
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur Ford Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction méc. à crémaillère Assistance s. demande: hydraulique
 Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp. int. ass. par dépr.
 Frein auxiliaire méc. exp. interne [AR = limiteur
 Frein stationn. sur roues AR [AV = soupape de dosage *]
 Transmission mécanique ou automatique Nombre vit. 4 / 3
 Blocage differ. s. demande Crochet rem. - Vitesse max. 161 km/h

MOTEUR Genre V - 6 Temps 4
 Marque FORD (USA) Carbur. B
 Type Z
 Position avant Nombre cyl. 6
 Alésage 92,96 Course 68,58
 Cylindr. 2792 cm³ CV-impot 14,22
 CV-puiss. 107 SAE net 4600 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 80 dB (A) à 4600 t/m
 Amortissement bruit 2/ 300x210x 95
1/ 460x290x130

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2
 Ceintures de sécurité: testées sel. les prescriptions
 Nombre de places: Total 4; AV 2; milieu -; AR 2; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV	AR
	Diam. braquage	G	DR
		<u>1420</u>	<u>1420</u>
		<u>10,4</u>	<u>10,4</u>
Empattement	<u>2450</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4450</u>		
Largeur	<u>1800</u>		
Hauteur	<u>1300</u>		
Porte à faux	AV	<u>1010</u>	
	AR	<u>990</u>	
	lat.		

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>750</u>		<u>590</u>	<u>1340</u>
Charge util.	<u>95</u>		<u>185</u>	<u>280</u>
Total	<u>845</u>		<u>775</u>	<u>1620</u>
Garantie fabr.				<u>1799</u>
Dimens. pneus	<u>CR 70 - 13</u>			<u>**</u>
Charge p. essieu	<u>950 (1,7)</u>		<u>950 (1,7)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg.			

N'est pas admis à circuler avec une remorque (selon FORD)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit AV-lat.: SAE-AP2-74MG/AR-lat.: SAE-AP2-74MG

Avertisseur 1/FoMoCo "Lo" 90 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2 balais) Lave-glace oui

Feux arrières SAE-A-IR2S2T-74MG Catadioptres I(E)+lat.2+2

Feux stop SAE-A-IR2S2T-74MG Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/sép.au centre Plaque forme unique

Rétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/h+CT

Indic. direction clign. disposition IV

AVSAE-IP-74MG AV-latérSAE-AP2-74MG /AR:SAE-A-IR2S2T-

Avert. clign. oui /Déparasitage: D [74MG

Antivol: verrou de direction

CO : 2,4 % et selon test CVS

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type F O R D Mustang II

Homologation n° CH 0287 51

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 1340 Carburant B

CV 14,22

Charge utile - Cylindrée 2792 cm³

Poids total 1799 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 4F02Z 107420
4F04Z 107421 (Ghia)

***)** Contrôle 2 circ.: par différence de pression; témoin séparé

****)** Variante de pneus: 5 JJ x 13 (acier) ou 5,5 JJ x 13 (aluminium)
et de jantes BR 70 - 13 ou BR 78 - 13 charge AV + AR 970 (1,95)
 185 SR 13 960 (1,9)

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/croisement: sont remplacés par CR + A (E)
- feux de position: placés trop loin du bord; sont débranchés; remplacés par A (E) ds CR
- clignoteurs AV : placés trop loin du bord; admis sel. décision DFP du 13.11.72; angle de visibilité complété par clignoteurs latéraux avec 5 W
- clignoteurs AR : doivent être équipés d'ampoules de 15 W
- feux rouges/stop: doivent être équipés d'ampoules de 5/18 W
- catadioptres : d'origine non étanches; 2/ I (E) sont montés en complément.

Voiture de tourisme

F O R D (USA)

Mustang II

4.02 Z

4.04 Z (Ghia)

CH 0287 51

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 12.3.74 - jak

Circulation avec remorque : poids garantis par le constructeur, valables pour toute la série:

Poids remorquable garanti : 450 kg

Poids d'appui sur le timon: jusqu'à 45 kg

Mesure des gaz : OCE, 2,4 % CO à 750 t/min avec transmission mécanique
650 t/min avec transmission automatique
sur position "D"

Vignette EPA : sur couvercle du ventilateur de gauche.