

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang II ..02Z ou ..04Z	CH 0287 58

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Identification	"..02Z" = modèle standard ou modèle Stallion ou "..04Z" = modèle Ghia devant le No du châssis "CH 0287 58" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" Z " à gauche, en haut sur la culasse (frappé par l'importateur); Z = 5e chiffre du No du châssis		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	6P04Z153928	Signes fixes dans code du type	..02Z ou ..04Z

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD	Type	Z
Direction	mécanique sur demande avec assistance hydraulique	Construction	V	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 resp. 3	Retrodiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR	Alésage	92,96	Course	68,58
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR	Cylindrée	2792	CV-impôt	14,22
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR	Puissance en CV	*)	à l/min	*)
Ralentisseur		Bruit	*)	dB/A à l/min	*)
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe-témoin séparée	Silencieux	3 pots 2/300x200x85 - 1/455x280x125		
		Mesure des gaz	ECE-15 (**)		
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine				Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h		Poids à vide	760	610	1370
Ceintures sécurité	***	Rétroviseur	intérieur+gauche		Charge utile	90	190	280
Cale		Attelage			Poids total	850	800	1650
Antivol	verrouillage de la direction				Garantie fabr.	1834		
Nombre de places	1	av	2	centre	Dimens. pneus	CR 70 - 13	CR 70 - 13	(Variantes +)
				ar	Ply / bar	- / 1,7	- / 1,7	voir
					Charge	950	950	remarques)
					pour V max	180	180	
Dimensions	int.	ext.			Garantie poids remorquable avec frein			
Longueur		4450	Empattements	2450	Garantie poids remorquable sans frein			
Largeur		1800			Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		1300	Vole	av 1420 ar 1420	Poids remorquable testé			
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -	Vitesse maximale selon le constructeur	159	km/h	
	av	1010			Vitesse maximale testée			
	ar	990	Braquage	g 10700 d 10550				
Distance volant - vers l'avant du véhicule								

Equipement §)	HCR H4 (E)
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	SAE-A IR 23 2T - 74 MG
Feux rouges	SAE-A IR 23 2T - 74 MG
Feux stop	SAE IP - 75 MG
Clignoteurs	av voir feux rouges
Catadioptrés	av oui ar I (E)
Feux de gabarit	av oui ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 séparées
Essuie-glace	2 balais avec max lave-glace
Avertisseurs	Motorcraft Lo ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D (USA) Mustang II	
Homologation N°	CH 0287 58	
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1370	Carburant B
Charge utile		CV-impôt 14,22
Poids total	1834	Cylindrée 2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Moteur / bruit : puissance CV-DIN avec boîte automatique = 105,3 à 4600 t/min bruit 80 dB/A à 4600 t/min
puissance CV-DIN avec boîte mécanique = 100,8 à 4400 t/min bruit 76 dB/A à 4400 t/min.
- **) Mesure du bruit : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte, près de la plaquette.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont montées (Ford-USA).
- +) Variante de pneus : BR 70 - 13 AV et AR 970 (2,0) V-max 180 km/h } voies, voir variantes de jantes
BR 78 - 13 970 (2,0) 180 km/h }
185/70 SR 13 930 (2,2) 180 km/h }
195/70 SR 13 990 (2,2) 180 km/h }
- Variante de jantes : 5 JJ x 13 ou 5 1/2 JJ x 13 acier voies 1420 mm
5 1/2 JJ x 13 alliage léger voies 1430 mm

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/croisement: sont remplacés par des HCR H4 (E);
 - feux de position : placés trop loin du bord du véhicule; sont débranchés et remplacés par A (E) dans HCR;
 - clignoteurs AV : placés trop loin du bord du véhicule; admis selon décision de la Div.féd. de police du 13.11.72;
 - clignoteurs AR : des ampoules de 15 W sont exigées; } la puissance exigée des ampoules doit être marquée de
 - feux rouges/stop : des ampoules de 5/18 W sont exigées; } manière indélébile et bien visible.
 - catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E).
- Partie dangereuse : l'emblème sur le capot doit être enlevé.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Rothrist, 21.1.76