

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang II ...02F / ...03F / ...04F / ...05F	CH 0287 61
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Identification	"CH 0287 61" sur la plaquette du constructeur / 1er chiffre du préfixe au No du châssis = millésime "02F" standard "03F" standard + Cobra II "04F" Ghia "05F" Mach I = dans préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"P2" à l'avant à gauche sur la culasse ou à gauche à l'avant sur la culasse, frappé par l'importateur		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	7E04F 103111 + 7E05F 103113	Signes fixes dans code du type	...0.F

Chassis	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	FORD	Type	F2
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	automatique			Carburant	P	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	AR	Retroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues AR = limiteur			Alésage	101,6	Course	76,2
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	4940	CV-impôt	25,16
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	142,1 DIN	à l/min	3600
Ralentisseur				Bruit	76	dB/A à l/min	3600
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée			Silencieux	2 pots: 310x210x95 + 455x300x125		
				Mesure des gaz	ECE-15 *)		
				Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	815	600	1415
Ceintures sécurité	Ford-USA **)	Rétroviseur	intérieur+gauche	Charge utile	95	185	280
Cale	Atelage			Poids total	910	785	1695
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1835		
Nombre de places	4	av. 2	centre	Dimensions pneus	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Variantes +)
			ar. 2	Ply / bar	- / 2,2	- / 2,2	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	930	930	remarques)
Longueur		4450	Empattements	pour V max	180	180	
Largeur		1800					
Hauteur		1300	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	450		
Porte à faux	lat.		av. 1430	Garantie poids remorquable sans frein	450		
	av.	1010	ar. 1430	Garantie poids de l'ensemble			
	ar.	990	Braquage	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g 10700	Vitesse maximale selon le constructeur	169 km/h		
			d 10550	Vitesse maximale testée			

Charge garantie sur le timon 45 kg

Equipement §)	HCR H4 (E)
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	SAE-A 1R2S2T-74 MG
Feux rouges	SAE-A 1R2S2T-74 MG
Feux stop	SAE IP-75 MG
Clignoteurs	av SAE-A 1R2S2T-74MG
Catadioptres	av oui ar I (E)
Feux de gabarit	av oui ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ Motorcraft Lo
	ou d'autres modèles selon les fiches
	d'homologation

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FORD (USA)	Mustang II	
Homologation N°	CH	0287 61	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	1415	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,16
Poids total	1835	Cylindrée	4940

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, une vignette n'est pas exigée (LFEM No 36 790).
- \*\* Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus : 195/70 SR 13 AV 990 (2,2) AR 990 (2,2) V-max. 180 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 13 ou 5 JJ x 13 (acier) voies = AV 1420 mm AR 1420 mm  
5 1/2 JJ x 13 (alliage léger) 1430 mm 1430 mm.

**§) Modifications par l'importateur:**

- feux de route/croisement: sont remplacés par des HCR H4 (E);
- feux de position : placés trop loin du bord, sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HCR;
- clignoteurs AV : placés trop loin du bord; sont admis selon décision DFP du 13.11.72;
- clignoteurs AR : des ampoules de 15 W sont obligatoires;
- feux rouges/stop : des ampoules de 5/18 W sont obligatoires;
- catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E);
- nombre de watts : la puissance exigée des ampoules, lorsqu'elle diffère de celle d'origine, doit être marquée de manière durable et bien visible;
- spoiler : admis; celui monté à l'avant et celui à l'arrière, transversal;
- parties dangereuses : l'emblème et les ailerons en forme d'ouvertures d'aspiration d'air sur le capot doivent être enlevés.

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 10.11.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

F O R D (USA)

Mustang II

CH 0287 61

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.06.77 à Rothrist - jak

livrable sur demande avec "T-Roof" (2 parties du toit peuvent être enlevées).