

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang II 8.02F / 8.03F / 8.04F / 8.05F	CH 0287 62
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		valable jusqu'au 31.12.78 bruit
Identification	"CH 0287 62" sur la plaquette du constructeur / 1er chiffre du No du châssis = millésime		
Plaquette constr.	"8.02F" Standard "8.03F" Standard/Cobra II/King Cobra "8.04F" Ghia "8.05F" Mach I = devant le No du châssis		
N° du châssis	à gauche, dans la porte		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	" F 2 " à l'avant, à gauche sur la culasse ou en haut sur le thermostat (frappé par l'importateur)		
Vehicule homologué	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
	8F03F 100 033 8F04F 100 029 Signes fixes dans code du type 8.0.F		

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	FORD Type F 2
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	V Temps 4
Transmission	boîte automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière	Retroidiss.	eau Nombre cylindr. 8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	101,6 Course 76,2
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	4940 CV-impôt 25,16
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	140,3 SAE-net à t/min 3600
Ralentisseur	-	Bruit	76 dB/A à t/min 3600
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 310x210x95 455x300x125 mm
		Mesure des gaz	ECE-15 *
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
limousine (sur demande avec "T-Roof")		avant	arrière
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h	815	600
Ceintures sécurité	Ford-USA Retroviseur **) intérieur + gauche	total 1415	
Cale	- Atelage -	Charge utile	95 185 280
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	910 785 1695
		Garantie fabr.	1834
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2	Dimens. pneus	195/70 SR 13 195/70 SR 13 (Variantes +)
		Ply / bar	- / 2,2 - / 2,2 voir
Dimensions	int. ext. Empattements 2450	Charge	990 990 remarques)
Longueur	1800	pour V max	180 180
Largeur	1300 Voie av 1430 +) ar 1430 +)	Garantie poids remorquable avec frein	450
Hauteur	Voie av - ar -	Garantie poids remorquable sans frein	450
Porte à faux	lat. Voies av - ar -	Garantie poids de l'ensemble	-
	av 1010	Poids remorquable testé	-
	ar 990 Braquage g 10700 d 10550	Vitesse maximale selon le constructeur	169 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale testée	- km/h
		Charge garantie sur l'attelage	45 kg

Equipement §) _____
 Feux de route HCR H4 (E) _____
 Feux de croisement HCR H4 (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges SAE-AIR232T-74 MG _____
 Feux stop SAE-AIR232T-74 MG _____
 Clignoteurs av SAE IP-75MG (orange) _____ ar SAE-AIR232T-74 MG _____
 Catadioptrés av _____ oui _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ oui _____ ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 2/ séparés _____
 Essuie-glace 2 balais _____ avec/ sans lave-glace _____
 Avertisseurs 1/ Motorcraft Lo _____

 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type F O R D (USA) Mustang II _____
 Homologation _____
 N° CH 0287 62 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 4 avant 2 _____
 Poids à vide 1415 Carburant B _____
 Charge utile - CV-impôt 25,16 _____
 Poids total 1834 Cylindrée 4940 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte; CO 0,5 % à 880 t/min.
- **) Rétroviseur : exigé à droite sur la variante avec l'arrière genre "Fastback" et sur celle avec hayon arrière (.03/ .05.)
- +) Variante de jantes : 5 J x 13 acier "Ford" ou jante sport en acier, sans désignation
 5 1/2 J x 13 acier "Ford" ou jante sport en acier, sans désignation
 ou alliage léger "Ford" voies AV 1440 mm AR 1440 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/ de croisement : sont remplacés par des HCR H4 (E);
- feux de position : orange; sont débranchés et remplacés par A (E) dans HCR;
- clignoteurs AV : placés trop loin du bord; admis selon décision DFP du 13.11.72;
- clignoteurs AR : des ampoules de 15 watts sont exigées;
- feux rouges/stop : des ampoules 5/18 watts sont exigées;
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaire I (E);
- nombre de watts : un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé lorsqu'il est différent de celui d'origine;
- spoiler admis : à l'avant, transversal, monté à demeure;
à l'arrière, transversal, sur la carrosserie;
- partie dangereuse : l'emblème "Mustang II" sur le capot, doit être enlevé.

Voiture
de tourisme

F O R D (USA)

Mustang II

8.02F/8.03F/8.04F/8.05F

CH 0287 62

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.10.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,79 = 76,25 dB/A
à proximité de l'échappement: 82 dB/A à 2700 t/min