

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique F O R D (USA)	Type Mustang II 8.02Z / 8.03Z / 8.04Z / 8.05Z	Fiche d'homologation N° CH 0287 63
Constructeur Identification	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA) "CH 0287 63" sur la plaquette du constructeur / 1er chiffre du No du châssis = millésime "8.02Z" / "8.03Z" Standard "8.04Z" Chia "8.05Z" Mach I = devant le no du châssis		valable jusqu'au 31.12.78 bruit
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Vehicule homologué	à gauche, dans la porte à gauche, derrière pare-brise "Z" à gauche, à l'arrière, en haut sur la culasse (frappé par l'importateur) FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich 8F04Z100070		Signes fixes dans code du type 8.0.Z
Chassis	Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Direction <u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u> Transmission <u>mécanique synchronisée ou automatique</u> Nombre de vitesses <u>4 ou 3</u> Entraînement <u>AR</u> Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR</u> Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u> Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u> Ralentisseur Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>		Moteur Marque <u>FORD</u> Type <u>Z</u> Construction <u>V</u> Temps <u>4</u> Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u> Refroidiss. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>6</u> Alésage <u>92,96</u> Course <u>68,58</u> Cylindrée <u>2792</u> CV-impôt <u>14,22</u> Puissance en CV <u>91,5 SAE-net</u> à V/min <u>4400</u> <u>automatique = 93 SAE-net</u> <u>4200</u> Bruit <u>80 / 78</u> dB/A à V/min <u>4400 / 4200</u> Silencieux <u>2= 310x210x95 / 455x300x125</u> Mesure des gaz <u>ECE-15 *</u> Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"</u>
Carrosserie	<u>limousine (sur demande avec "T-Roof")</u> Nombre de portes <u>2</u> Indic. vit. <u>km/h</u> Ceintures sécurité <u>Ford-USA</u> Rétroviseur <u>**</u> <u>intérieurs gauche</u> Cale <u>Attelage</u> Antivol <u>verrouillage de la direction</u>		Poids : <u>avant</u> <u>arrière</u> <u>total</u> <u>735</u> <u>605</u> <u>1340</u> Poids à vide <u>95</u> <u>185</u> <u>280</u> Charge utile <u>830</u> <u>790</u> <u>1620</u> Poids total <u>1754</u> Garantie fabr. <u>195/70 SR 13</u> <u>195/70 SR 13</u> (Variantes +) Dimens. pneus <u>- / 2,2</u> <u>- / 2,2</u> voir Ply / bar <u>990</u> <u>990</u> remarques) Charge <u>180</u> <u>180</u> pour V max
Dimensions	int. <u>ext.</u> Longueur <u>1800</u> Empattements <u>2450</u> Largeur <u>1300</u> Voie <u>av 1430 +) ar 1430 +)</u> Hauteur <u>1010</u> Voies <u>av - ar -</u> Porte à faux <u>990</u> Braquage <u>g 10700 d 10550</u>		Garantie poids remorquable avec frein <u>450</u> Garantie poids remorquable sans frein <u>450</u> Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé <u>158</u> km/h Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée charge garantie sur l'attelage <u>45</u> kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Equipement §) _____
 Feux de route HCR H4 (E) _____
 Feux de croisement HCR H4 (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges SAE-AIR2S2T-74 MG _____
 Feux stop SAE-AIR2S2T-74 MG _____
 Clignoteurs av SAE IP-75 MG (orange) _____ ar SAE-AIR2S2T-74 MG _____
 Catadioptres av _____ oui _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ oui _____ ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 2/ séparés _____
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec/ sans lave-glace _____
 Avertisseurs 1/ Motorcraft Lo _____
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type FORD (USA) Mustang II _____
 Homologation N° CH 0287 63 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 4 _____ avant 2 _____
 Poids à vide 1340 _____ Carburant B _____
 Charge utile - _____ CV-impôt 14,22 _____
 Poids total 1754 _____ Cylindrée 2792 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte; CO 0,5 % à 880 t/min. (boite mécanique)
 CO 0,5 % à 790 t/min (boite automatique)
 **) Rétroviseur : exigé à droite sur la variante avec l'arrière genre "Fastback" et sur celle avec hayon arrière
 (..03./ ..05.)
 +) Variante de jantes : 5 J x 13 acier "Ford" ou jante sport en acier, sans désignation
 5 1/2 J x 13 acier "Ford" ou jante sport en acier, sans désignation
 ou alliage léger "Ford" voies AV 1440 mm AR 1440 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route / de croisement : sont remplacés par des HCR H4 (E);
- feux de position : orange; sont débranchés et remplacés par A (E) dans HCR;
- clignoteurs AV : placés trop loin du bord; admis selon décision DFP du 13.11.72;
- clignoteurs AR : des ampoules de 15 watts sont exigées;
- feux rouges/stop : des ampoules 5/18 watts sont exigées;
- catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaire I (E);
- nombre de watts : un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé lorsqu'il est différent de celui d'origine;
- spoiler admis : à l'avant, transversal, monté à demeure;
- à l'arrière, transversal, sur la carrosserie;
- partie dangereuse : l'emblème "Mustang II" sur le capot, doit être enlevé.

Remplace FH CH 0287 63 du 6.9.77
 boîte autoantique, CV, Bruit

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 06.09.77

(5.10.1977)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D (USA)

Mustang II

8.02Z/8.03Z/8.04Z/8.05Z

CH 0287 63

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.10.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 47,4 km/h, M2, iA 3,00 = 78,5 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 3,40 = 74,0 dB/A

à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3300 t/min
84 dB/A à 3150 t/min