

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang 2.8 9.02Z / 9.03Z / 9.04Z / 9.05Z	CH 0287 65

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michigan (USA)
Identification	"9.02Z" Standard "9.03Z" Standard + Cobra "9.04Z" resp. "9.05Z" Ghia = devant le No du châssis (1er chiffre = millésime 5ème chiffre = type du moteur) "CH 0287 65" = sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" 2 " à gauche, à l'arrière en haut sur la culasse, frappée par l'importateur
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Véhicule homologué	9F03Z 100 324

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique s.d. assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = limiteur
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	F O R D	Type	Z
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refruidissement	92,96	Course	68,58
Alésage	2792	CV-impôt	14,22
Cylindrée	84	à l/min	4800
Puissance en kW	114 SAE-net		
CV	90	dB/A	3600 *
Bruit à proximité	2 = 455x265x130 mm 375xø 155 mm		
Silencieux	ECE-15, 1,6 % CO à 780 t/min		**
Mesure des gaz	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	
Nombre de portes	2 ou 2+1
Centures sécurité	orig. FORD-USA
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Indic. vitesse	km/h
Rétroviseurs	5) intérieur / gauche / mono
Attelage	-
Nombre de places	
t	5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur 4550 Empattements 2550 /
Largeur	extérieur 1754 Essieu double av ar
Hauteur	1370 Voie av 1438 ar 1448
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1005 ar 995 Braquage ø g 12100 d 11300
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	715	555	1270
Charge utile	100	250	350
Poids total	815	805	1620
Garantie fabr.			1687
Dimens. pneus	195/70 SR 13	195/70 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	960	960	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 acier		
Garantie poids remorqueable avec frein			450
Garantie poids remorqueable sans frein			450
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			168 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			
Vitesse maximale testée			45 km/h
Charge garantie sur l'attelage			45 kg

Équipement	§)
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Feux stop	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Clignoteurs	av SAE-IP-79MG ar voir feux rouges
Catadioptrés	av AV ar SAE-A
Feux de gabarit	av oul ar
Feux complémentaires	H4R (E)
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/mans lave-glace
Avertisseurs	MOTORCRAFT Lo ou FORD Lo
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D (USA)	Mustang 2,8
Homologation		
N°	CH 0287 65	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1270	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 14,22
Poids total	1687	Cylindrée 2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,08 = 76 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve près de la plaquette du constructeur.
- +) Variante de pneus : 190/65 SR 14 AV 990 (1,9) AR 1160 (2,5) V/max. 180 km/h
195/70 SR 14 970 (1,9) 970 (1,9) 180 km/h
variantes : 5 J x 14 acier FORD / 5 1/2 J x 14 alliage léger FORD / TRX 390x150 alliage léger FORD, voies inchangées pour les 3 variantes.
- §) Modifications par l'importateur:
 - les feux de route/croisement d'origine sont remplacés par des HCR H4 (E);
 - les feux de position d'origine orange sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HCR;
 - les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A;
 - au lieu des ampoules d'origine 1157, des 21/5 watts peuvent être utilisées;
 - rétroviseur à droite obligatoire pour les modèles Fastback et avec hayon arrière "2+1" (..03. / ..05.).

Remplace FH CH 0287 65 du 12.09.78

Variante de pneus

Berne, le 20.03.79

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 12.09.78

Service fédéral d'homologation