

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang 5,0 9.02F / 9.03F / 9.04F / 9.05F	CH 0287 66
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michigan (USA)		
Identification	"9.02F" Standard "9.03F" Standard + Cobra "9.04F" resp. "9.05F" Chia = devant le No du châssis (1er chiffre = millésime 5ème chiffre = type du moteur "CH 0287 66" = sur la plaquette du constructeur à gauche, dans la porte		
Plaquette constructeur	à gauche, derrière le pare-brise		
N° du châssis	" F " à l'avant, à gauche sur la culasse ou en haut sur le boîtier du thermostat (frappée par l'importateur)		
Identification du moteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Importateur principal	9FO3F 100 329		
Véhicule homologué			
Châssis			
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____		
Direction	mécanique s.d, assistance hydraulique		
Transmission	boîte automatique		
Nombre de vitesses	3 _____ Entraînement sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = limiteur		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 ou 2+1		Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	orig. FORD-USA		Rétroviseurs \$) intérieur / gauche / droite
Cale	-		Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2		centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur		
Longueur	4550		Empattements 2550
Largeur	1754		Essieu double av 1438 ar 1448
Hauteur	1370		Voie av ar
Porte à faux	lat. 1005		Voies av ar
	av 995		Braquage s g 12100 d 11300
	ar		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Moteur	F O R D		
Marque	V		Type 4
Construction	B		Temps avant
Carburant	eau		Position 8
Refroidissement	101,6		Nombre cylindres 76,2
Alésage	4940		Course 25,16
Cylindrée	103		CV-impôt 4000
Puissance en kW	140 SAE-net		à t/min
CV	87		
Brut à proximité	dB/A à t/min		3000 *)
Silencieux	2 = 455x265x130 mm 375xø 155 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, 1,2 % CO à 1000 t/min		**)
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Poids	avant		arrière
Poids à vide	775		total 1330
Charge utile	100		350
Poids total	875		1680
Garantie fabr.	195/70 HR 14		1763
Dimens. pneus	- / 1,9		- / 1,9 (Variantes +)
Ply/bars	970		970 voir
Charge	210		210 remarques)
pour V max	5 J x 14 acier		
Jantes			
Garantie poids remorquable avec frein			1200
Garantie poids remorquable sans frein			1200
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			187 km/h
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur l'attelage			45 kg

	§)	
Équipement	HCR H4 (E)	
Feux de route	HCR H4 (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG	
Feux rouges	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG	
Feux stop	SAE-IP-79MG	
Clignoteurs	av	ar voir feux rouges
Catadioptres	av	AV ar SAE-A
Feux de gabarit	av	oui ar
Feux complémentaires	H4R (E)	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/mans lave-glace	
Avertisseurs	MOTORCRAFT Lo ou FORD Lo	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA)		Mustang 5,0
Homologation			
N°	CH	0287 66	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1330	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,16
Poids total	1763	Cylindrée	4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,47 = 74 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve près de la plaquette du constructeur.
- +) Variante de pneus : 190/65 HR 390 AV 990 (1,9) AR 1160 (2,5) V/max. 210 km/h
- Variante de jantes: 5 1/2 J x 14 alliage léger FORD / TRX 390x150 alliage léger FORD, voies inchangées.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de route/croisement sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position orange d'origine sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HCR;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A;
- au lieu des ampoules d'origine 1157, des 21/5 watts peuvent être utilisées;
- un miroir rétroviseur à droite est obligatoire sur les modèles avec Fastback et avec hayon arrière "2+1" (..03. / ..05.).

Remplace FH CH 0287 66 du 12.09.78

Variante de pneus

Garantie poids remorquable

(20.03.79)

(11.05.79)

Voiture
de tourisme

F O R D (USA)

Mustang 5.0

CH 0287 66

Fiche complémentaire

I

Complément du 28.06 / 04.07.79 - Ro/Mi

Variante: modèle "Indy 500"

Equipé de "spoilers" à l'avant et à l'arrière ainsi que d'une garniture en plastique sur le capot.

Les feux de brouillard montés d'origine dans le "spoiler" avant, sont démontés par l'importateur, y compris les fixations (distance du bord du véhicule 570 mm).

L'inscription "OFICIAL PACE CAR ... " d'une longueur de 1500 mm, hauteur 122 mm, n'est pas admise selon l'article 26, alinéa 4 de l'OCE.