

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang 4.2 0.02D / 0.03D / 0.04D / 0.05D	CH 0287 67
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michigan (USA)		
Identification	"0.02D" Standard "0.03D" Standard+Cobra "0.04D" resp. "0.05D" Chia = devant le No du châssis (1er chiffre = millésime (1980) / 5e chiffre = type du moteur) "CH 0287 67" = sur la plaque du constructeur		
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	"D" à l'avant, en haut, sur le boîtier du thermostat, à côté du distributeur (frappée par l'importateur)		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	OFO5D100 349 / OFO5D100 350		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique s.d. assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = limiteur
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	F O R D	Type	D
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refroidissement	93,0	Course	76,0
Alésage	4128	CV-impôt	21,02
Cylindrée	90	à/min	3800
Puissance en kW	122 SAE-net		
CV	87	dB/A	à/min 2850 *
Bruit à proximité	2 = 455x265x130 mm 380x ø 160 mm sortie conforme		
Silencieux	ECE-15/03, 0,4 % CO à 790 t/min **		
Mesure des gaz	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	limousine x)		
Nombre de portes	2 ou 2 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	orig. FORD-USA	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4550	Empattements 2550
Largeur		1754	Essieu double av ar
Hauteur		1360	Voie av 1438 ar 1448
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	1005	ar
	ar	992	Braquage a 12100 d 11300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	775	525	1300
Charge utile	100	250	350
Poids total	875	805	1680
Garantie fabr.	1756		
Dimens. pneus	195/70 SR 14	195/70 SR 14	(Variantes **)
Pty/bars	- / 1,9	- / 1,9	voir
Charge	970	970	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 14 en acier ou 5 1/2 J x 14 en acier++)		
Garantie poids remorquable avec frein	1200		
Garantie poids remorquable sans frein	675		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1200		
Vitesse maximale selon le constructeur	178 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement §) _____
 Feux de route HCR H4 (E) _____
 Feux de croisement HCR H4 (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79 MG _____
 Feux stop SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79 MG _____
 Clignoteurs av SAE-IP-79MG _____ ar voir feux rouges _____
 Catadioptres av AV= | oui _____ ar SAE-A _____
 Feux de gabarit av oui _____ ar _____
 Feux complémentaires HCR (E) ou HR (E) _____
 Eclairage plaque 2/ séparés _____
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec/anms lave-glace _____
 Avertisseurs MOTORCRAFT Lo ou Ford Lo _____
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type F O R D (USA) Mustang 4,2 _____
 Homologation N° CH 0287 67 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 5 _____ avant _____ 2 _____
 Poids à vide 1330 _____ Carburant B _____
 Charge utile = _____ CV-impôt 21,02 _____
 Poids total 1756 _____ Cylindrée 4128 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 75,5 dB/A.
- ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à gauche dans la porte, près de la plaquette.
- +) Rétroviseurs : un rétroviseur est exigé à droite pour la variante avec Fastback et hayon arrière "2+1" (..3. / ..5.).
- ++) Variantes de pneus : P 175/75 R 14 AV. 1060 (2,4) AR 1060 (2,4) V-max. 180 km/h
 190/65 HR 390 990 (1,9) 1160 (2,5) 210 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 14 "FORD" alliage léger / TRX 390x150 alliage léger, FORD d'origine, non marqués.
- Voies : inchangées.
- x) Carrosserie : livrable avec "spoiler" AV + AR et une garniture en plastique sur le capot, selon le modèle.
- §) Modifications par l'importateur:
- les feux de route et de croisement sont remplacés par des HCR H4 (E);
 - les feux de position orange sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HCR;
 - les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A;
 - ampoules: des 21/5 watt peuvent être montées au lieu des 1157 d'origine;
 - feux de brouillard: existent sur les versions avec "spoiler" avant; se trouvent à 570 mm du bord du véhicule; doivent être enlevés, y compris leur fixation (peuvent être montés après coup, selon les prescriptions).
 - sortis de l'échappement conformes.

Remplace FH CH 0287 67 du 18.9.79
 Silencieux

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 18.09.79.

23.10.79

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

F O R D (USA)

Mustang 4.2
0.02D/0.03D/0.04D/0.05D

CH 0287 67

Fiche complémentaire I.

Complément du 16.1.1980 /Ba

Variante silencieux : 1 pot 460 x 260 x 130 mm

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche ; 50 km/h, A2, iA 2,26, 74 dB/A
à proximité de l'échappement: 90 dB/A à 2850 t/min