

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang 2.3 Turbo 0.02A / 0.03A / 0.04A / 0.05A	CH 0287 68
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA		
Identification	"0.02A" Standard "0.03A" Standard+Cobra "0.04A" resp. "0.05A" Ghia = devant le No du châssis (1er chiffre= millésime 1980 / 5ème chiffre= type du moteur) "CH 0287 68" = sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	"A" à droite, à l'avant, latéralement sur la culasse (importateur)		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich		
Véhicule homologué	0F03A133 610		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		
Transmission	boîte mécanique		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	limitateur sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	circuits 1 + 2 du frein de service		
Ralentisseur	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Contrôle 2 circuits	-		
	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
Moteur	FORD		
Construction	en ligne/turbo	Type	A
Carburant	B	Temps	4
Refroidissement	eau	Position	avant
Alésage	96,52	Nombre cylindres	4
Cylindrée	2303	Course	78,74
Puissance en kW	85	CV-impôt	11,73
CV	116 SAE-net	à t/min	5200
Bruit à proximité	94	dB/A	à t/min
Silencieux	2= 455x265x130 / 375 x ø 155		
Mesure des gaz	ECE-15/03, 0,65 % CO à 940 t/min **)		
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine x)		
Nombre de portes	2 ou 2 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	orig. FORD-USA	Rétroviseurs	+) intérieur / gauche (droite)
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t. 5 av. 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	---	4550	Empattements 2550 /
Largeur	---	1754	Essieu double av. ar
Hauteur	---	1360	Voie av. ar 1438 ar 1448
Porte à faux	lat.	Voies	av. ar
	av. 1005		
	ar 995	Braquage ø	g 12100 d 11300
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	740	550	1290
Charge utile	100	250	350
Poids total	840	800	1640
Garantie fabr.	1689		
Dimens. pneus	190/65 HR 390 (Variantes ++)		
Ply/bars	- / 1,9	- / 2,5	voir
Charge	990	1160	remarques
pour V max	210	210	
jantes ++)	TRX 390x150 alliage léger "FORD" non marquées		
Garantie poids remorquable avec frein	la circulation avec remorques		
Garantie poids remorquable sans frein	n'est pas admise par le		
Garantie poids de l'ensemble	constructeur		
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	185 km/h		
Vitesse maximale testée			

Équipement §)	HCR H4 (E)
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Feux rouges	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Feux stop	SAE-IP-79MG
Clignoteurs	av SAE-IP-79MG   ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV=   oui   ar SAE-A
Feux de gabarit	av AV=   oui   ar
Feux complémentaires	HCR (E) ou HR (E)
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec 2 jets lave-glace
Avertisseurs	1/ Motorcraft Lo ou Ford Lo ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA) Mustang 2.3 turbo		
Homologation N°	CH	0287 68	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1290	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	11,73
Poids total	1689	Cylindrée	2303

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,45 = 80 dB/A
- \*\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à gauche, dans la porte.
- +) Rétroviseur à droite : obligatoire pour les modèles avec Fastback et hayon AR "2+1" (..03. / ..05. )
- ++) Variante de pneus :  
 195/70 HR 13 charge 960 (2,0) V-max. 210 km/h  
 195/70 HR 14 970 (1,9) 210 km/h  
 P 185/80 R 13 1022 (1,8) 189 km/h  
 P 175/75 R 14 1060 (2,4) 189 km/h
- Jantes : 5 J x 13 acier / 5 J x 14 acier / 5 1/2 J x 14 alliage léger "FORD" voies inchangées
- x) Carrosserie : livrable avec "spoiler" AV + AR ainsi qu'avec garniture sur le capot (en plastique), selon le modèle

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position d'origine orange sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HCR;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A;
- au lieu des ampoules d'origine 1157, des 21/5 watt peuvent être utilisées;
- feux de brouillard: existent sur les versions avec "spoiler" avant; se trouvent à 570 mm du bord du véhicule; doivent être enlavés, y compris leur fixation (peuvent être montés après-coup, selon les prescriptions);
- sortie de l'échappement: conforme.

. Lieu et date de l'homologation Rothrist, 16.10.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

F O R D (USA)

Mustang 2,3 Turbo  
0,02A/0.03A/0.04A/0.05A

CH 0287 68

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.06.80 - Mi

Transmission : sur demande avec boîte mécanique à 4 vitesses, pont AR iA 3,08

Mesure des gaz : ECE-15/03; 0,15 % CO à 900 t/min

Mesure du bruit : voir : celle mesurée avec pont AR iA 3,45

Transmission : sur demande avec boîte mécanique à 5 vitesses, pont AR iA 3,45

Mesure des gaz : ECE-15/03; 0,15 % CO à 900 t/min

Mesure du bruit :

avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,45 = 74 dB/A.