

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang 3.3 à partir du No du châssis 1FA..1.B.B. 100 001	CH 0287 69

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA		
Identification	sur la plaquette du constructeur "CH 0287 69"		(Ghia / Cobra = modèles)
	devant le No du châssis "1FA .. 1 . B ..."		
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	" B " à gauche, à l'avant sur le bloc-cylindres, devant le distributeur d'allumage (importateur)		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich		
Véhicule homologué	1FAFP13B7BF 100 027		

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		
Direction	*)		
Transmission	*)		
Nombre de vitesses	Entrainement sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.		
	assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée		

Moteur	FORD	Type	B
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	92,0	Course	79,4
Alésage	3235	CV-impôt	16,48
Cylindrée	70 SAE-net	à V/min	3800
Puissance en kW			
CV			
Bruit	*)	dB/A	à V/min
Siencieux	1 = 450 x 270 x 130 mm		
Mesure des gaz	*) ECE-15/03		
Deparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine x)		
Nombre de portes	2 ou 2+1	Indic. vitesse	km/h
Centures sécurité	orig. FORD-USA	Rétroviseurs +)	intérieur / gauche / droite
	AV= à 3 points d'ancrage / AR=	2 abdominales	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 4 av 2	centre	ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4550	Empattements 2550
Largeur		1754	Essieu double av 1458 ar 1448
Hauteur		1360	Voie ++)
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av 1005		
	ar 995	Braquage a	g 12100 d 11300
Distance volant - vers l'avant du véhicule-			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	720	540	1260
Charge utile	90	190	280
Poids total	810	730	1540
Garantie fabr.	1664		
Dimens. pneus	195/70 SR 14	195/70 SR 14	(Variantes ++)
Ply/bars	- / 1,9	- / 1,9	voir
Charge	970	970	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 14	acier ++)	
Garantie poids remorquable avec frein	1346		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1260		
Vitesse maximale selon le constructeur	159 km/h		
Vitesse maximale testée			
charge garantie sur le toit	72 kg		

Équipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans ECR
Feux de position	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79 MG
Feux rouges	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79 MG
Feux stop	SAE-IP-79MG
Climoteurs	av _____ ar voir feux rouges
Catadioptres	av _____ AV ar SAE-A
Feux de gabarit	av oui _____ ar _____
Feux complémentaires	ER (E)
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais _____ avec LXX lave-glace
Avertisseurs	1/ MOTORCRAFT Lo ou FORD Lo ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	FORD (USA)	Mustang 3.3
Homologation		
N°	CH	0287 69
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1260	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 16,48
Poids total	1664	Cylindrée 3235

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.  
 \*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve près de la plaquette du constructeur.  
 +) Rétroviseur : celui de droite est exigé pour la carrosserie Fastback et hayon arrière "2 + 1".  
 ++) Variante de pneus : 185 R 13 AV + AR 1000 (2,0) V-max. 180 km/h  
 P 185/80 R 13 1022 (1,8) 189 km/h  
 195/70 SR 13 960 (2,0) 180 km/h  
 P 175/75 R 14 1060 (2,4) 180 km/h  
 190/65 SR 390 990 (1,9) 180 km/h
- Jantes : 5 J x 13 acier voies inchangées  
 5 1/2 J x 14 acier ou métal léger "FORD" voies inchangées  
 TRX 390 x 150 métal léger "FORD" voies AV 1444 mm AR 1454 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de route et de croisement sont remplacés par des HCR (E);
- les feux de position (orange) sont débranchés et remplacés par des A (E) dans ECR;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A;
- ampoules: les ampoules d'origine 1157 peuvent être remplacées par des 21/5 W;
- feux de brouillard: sur le modèle avec spoiler frontal ils sont intégrés, sont trop loin du bord du véhicule (570mm); ils sont démontés, y compris leur fixations (ils peuvent être remontés après-coup, selon les prescriptions);
- la sortie d'origine de l'échappement est admise inchangée.

x) Carrosserie : en option, spoilers frontal et arrière, garniture sur le capot, en plastique (selon le modèle).

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 29.+30.09.80

Service fédéral d'homologation