

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Mustang 4,2 à partir du No du châssis 1FA..1.D.B. 100 001	CH 0257 70

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
Identification	sur la plaquette du constructeur "CH 0257 70" (Ghia / Cobra = modèles) devant le No du châssis "1FA .. 1 . D ..."
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" D " à l'avant, en haut sur le boîtier du thermostat, à côté du distributeur d'allumage (importateur)
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich
Véhicule homologué	1FAEP12D6BF 100 023

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	*)
Nombre de vitesses	*) Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	..
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Carrosserie	linéaire z)
Nombre de portes	2 ou 2+1 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	orig. FORD-USA Rétroviseurs +) intérieur / gauche / droite AV= à 3 points d'ancrage / AR= 2 abdominales
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2550
Largeur	Essieu double av ar 1438 ar 1448
Hauteur	Voie ++)
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1005 ar
	ar 995 Braquage ° p 12100 d 11300
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	

Moteur	FORD	Type	B
Marque		Temp	4
Construction	Y	Position	avant
Carburant	B	Nombre cylindres	8
Refroidissement	eau	Course	76,0
Alésage	92,0	CV-impôt	21,02
Cylindrée	4128	à t/min	3600
Puissance en kW CV	86 SAE-net		
Bruit	*) dB/A à t/min		
Silencieux	1 = 455 x 270 x 120 mm		§
Mesure des gaz	*) ECE-15/03		**
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	520	1300
Charge utile	90	190	280
Poids total	870	710	1580
Garantie fabr.			1726
Dimens. pneus	195/70 SR 14	195/70 SR 14	(Variantes ++)
Pty/bars	- / 1,9	- / 1,9	voir
Charge	970	970	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 14	acier ++)	
Garantie poids remorquable avec frein			1409
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1300
Vitesse maximale selon le constructeur			179 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
charge garantie sur le toit			72 kg

§)

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79 MG	
Feux rouges	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79 MG	
Feux stop	SAE-IP-79MG	
Clignoteurs	av	ar voir feux rouges
Catadioptres	av	AV ar SAE-A
Feux de gabarit	av	oui ar
Feux complémentaires	av	ER (E) ar
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/balais avec TRX lave-glace	
Avertisseurs	1/ MOTORCRAFT Lo ou FORD Lo ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	FORD (USA)	Mustang 4.2
Homologation N°	CH	0287.70
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1300	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 21,02
Poids total	1726	Cylindrée 4128

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- *) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
 - **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve près de la plaquette du constructeur.
 - +) Rétroviseur : celui de droite est exigé pour la carrosserie Fastback et hayon arrière "2 + 1".
 - ++) Variante de pneus : P 175/75 R 14 AV + AR 1060 (2,4) V-max. 180 km/h
190/65SR 390 990 (1,9) 180 km/h (seulement avec les jantes TRX 390 x 150)
- | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|------------------|------------|
| <u>Jantes</u> | : 5 1/2 J x 14 | acier | voies AV 1438 mm | AR 1448 mm |
| | 5 1/2 J x 14 | métal léger "FORD" | 1438 mm | 1448 mm |
| | TRX 390 x 150 | métal léger "FORD" | 1444 mm | 1454 mm |
- x) Carrosserie : en option, spoilers frontal et arrière, garniture sur le capot, en plastique (selon le modèle).

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de route et de croisement sont remplacés par des HCR (E);
- les feux de position (orange) sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HCR;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A;
- ampoules: les ampoules d'origine 1157 peuvent être remplacées par des 21/5 W;
- feux de brouillard: sur le modèle avec spoiler frontal ils sont intégrés, sont trop loin du bord du véhicule (570mm); ils sont démontés, y compris leur fixations (ils peuvent être remontés après-coup, selon les prescriptions);
- la sortie d'origine de l'échappement est admise inchangée.

• Lieu et date de l'homologation Rothrist, 29.+30.09.80

Service fédéral d'homologation