

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (USA)	Type Moteur Thunderbird - (N 429 cc	Fiche d'homologation n° CH 0288 04
MOYENS D'IDENTIFICATION "Thunderbird" de chaque côté et à l'arrière du vhc. "65 A" = 2-Door Hardtop ) "65 B" = 2-Door Landau ) à gauche ds. porte, sur plaquette constructeur "0" devant n° de châssis = modèle année 1970 ("F" devant et derr. n° de châssis ne doit pas être pris en considération Numéro du châssis frappé à gauche, derr. pare-brise et s. plaquette Signe d'identification du moteur frappé "N" à gauche s. paroi frontale culasse (frappé par importateur) Constructeur FORD Motor Co (USA) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA. ZURICH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement S.roues arr. Direction à gauche Assistance hydraulique Frein de service Hydr.2-circ.AV=disques, AR=exp.int. av.assist. Frein auxiliaire Méc.exp.int. comm.par (par dépression) Frein stationn. pédale, s.roues arr. Frein pr. rem. - Transmission automate Nombre vit. 3 Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 200 km/h		MOTEUR Genre En V Temps 4 Marque FORD Carbur. B Type N - 429 cu.in. Position à l'avant Nombre cyl. 8 Alésage 110.74 Course 91.18 Cylindr. 7022 cm <sup>3</sup> CV-Impot 35.76 CV-puiss. 360 (SAE) à 4600 t/m Refroidissement Eau Bruit 77 dB (A) à 3450(3/4) t/m Amortissement bruit 2 pots de chaque 510x280x110 et 510 x 165 mm Ø	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Toit ouvert - Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 1575 AR 1575 Diam. braquage G 12.5 DR 12.8 Empattement 2913 ( / / / ) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 5400 Largeur 1980 Hauteur 1310 Porte à faux AV 1145 AR 1342 lat. _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 1180 _____ 950 2130 120 _____ 230 350 Total 1300 _____ 1180 2480 Garantie fabr. 1348 _____ 1247 2595 Dimens. pneus 215 R 15 Charge p. essieu 1345 (1.7) 1345 (1.7) de l'ensemble Poids maxl remorquable _____ kg	

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 4/GE Sealed Beam Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2/à l'ext. Feux de position 2/combinés av  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 95 (dB/A)  
 Essule-glace 2/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/combinés Catadioptres 1/sur toute la  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul 1/séparé  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute ~~XXXXXX~~  
 Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 8/  
 AV blanc latér. AV=orange AR rouge  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : Feux de position, feux arrière et  
catadioptres latéraux

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type FORD Thunderbird  
 Moteur N 429 cc  
 Homologation n° CH 0288 04  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 2130 Carburant B  
 CV 35,76  
 Charge utile - Cylindrée 7022 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2595 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 0 Y 83 N 100'290

§) Modifié par l'importateur :

Feux de position : Les ampoules orange d'origine sont remplacées par des ampoules blanches.

Feux de tournants latéraux : Les ampoules sont enlevées

Feux arrière : Les ampoules du milieu sont enlevées

Clignoteurs : Le dispositif clignotant arrière (3 feux s'allumant l'un après l'autre de l'intérieur vers l'extérieur) est mis hors service. Il reste 1 dispositif clignotant de chaque côté se composant de 2 feux combinés avec les feux stop.

Lieu et date de l'expertise  
ROTHRIST, 26.9.1969

La commission d'expertise