

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Thunderbird / 0.87F	CH 0288 14

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michigan (USA)
Identification	"0,87F" devant le No du châssis (1er chiffre = millésime 1980 / 5ème chiffre = type du moteur) "CH 0288 14" sur la plaquette du constructeur (variantes du modèle: Standard / Town Landau / Silver Anniversary)
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	"P" à l'avant, en haut sur le boîtier du thermostat, à côté du distributeur d'allumage (importateur)
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Véhicule homologué	0H87F100053

Châssis		Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	F O R D	
Direction	mécanique s.d. assistance hydraulique		Construction	V	Type	Tempa
Transmission	boîte automatique		Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues arrière		Réfrigérissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = limiteur		Alésage	101,6	Nombre cylindres	8
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		Cylindrée	4940	Course	76,2
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR (pédale)		Puissance en kW CV	101	CV-impôt	25,16
Ralentisseur	-			136 SAE-net	à t/min	3600
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée		Bruit à proximité	83	dB/A	à t/min
			Silencieux	2 = 480x270x140 / 375 x ø 165		2700 *
			Mesure des gaz	ECE-15/03, 1,5 % CO à 900 t/min.		**)
			Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	845	650	1495
Ceintures sécurité	orig. FORD-USA		Rétroviseurs	Charge utile	120	230	350
Cale	-		Attelage	Poids total	965	880	1845
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			1925
Nombre de places	5	av 2	centre	Dimens. pneus	220/55 R 390	220/55 R 390	(Variantes +)
			ar 3	Ply/bars	- / 2,5	- / 2,5	voir
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	1300	1300	remarques)
Longueur	5090		Empattements	pour V max	210	210	
Largeur	1882		av	jantes	390x150 alliage léger "FORD"		+
Hauteur	1400		Essieu double	Garantie poids remorquable avec frein			1400
Porte à faux	lat.		Voie	Garantie poids remorquable sans frein			700
	av	1064	av	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	1273	ar	Poids remorquable testé			1400
			Braquage ø	Vitesse maximale selon le constructeur			179 km/h
			g	Vitesse maximale testée			km/h
			d				

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipelement §)	
Feux de route	SAE H.. / DOT H.. ou HCR (E)
Feux de croisement	SAE H.. / DOT H.. ou HCR (E)
Feux de position	SAE JP2P-BODT
Feux rouges	SAE A(2)IR(2)S(4)T BODT
Feux stop	SAE A(2)IR(2)S(4)T BODT
Clignoteurs	av 1 (E) ar voir feux rouges
Catadioptres	av - AR = oui ar SAE-A
Feux de gabarit	av - ar oui
Feux complémentaires	1/ séparé au centre
Eclairage plaque	2/ balais
Essuie-glace	avec sans lave-glace
Avertisseurs	MOTORCRAFT Lo (Hi) ou Ford Lo (Hi) ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA)	Thunderbird	
Homologation N°	CH 0288 14		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1495	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,16
Poids total	1925	Cylindrée	4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74 dB/A
- ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à gauche, dans la porte.
- +) Variante de pneus : FR 78 - 14, charge par essieu 1360 (2,2) V-max. 180 km/h
Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 acier "FORD", voies inchangées

§) Modifications par l'importateur:

- les clignoteurs AV d'origine (blancs) dans les feux de position; sont débranchés et remplacés par des 1 (E) sous le pare-chocs;
- les feux de virage à l'AV latéralement doivent être débranchés (existent sur certains modèles);
- feux rouges: les 2 chambres intérieures de chaque côté doivent être débranchées;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A;
- au lieu des ampoules d'origine 1157, des 21/5 watt peuvent être utilisées;
- sortie de l'échappement: conforme;
- l'emblème de la marque sur le capot doit être enlevé.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 16.10.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F O R D (USA)

Thunderbird / 0.87F

CH 0288 14

Fiche complémentaire

I.

Complément du 28.02.80 à Berne - Ad

Variante de silencieux : 1 pot = 480 x 270 x 140 mm
signe distinctif: "EOSC - 5230 - AC"

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,26 = 74,5 dB/A
mesure à l'arrêt : 72 dB/A à 2700 t/min.