

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	Marque de fabrication	F O R D (USA)	Type	Thunderbird	Fiche d'homologation N°	CH 0288 15
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan USA						
Identification	sur la plaquette du constructeur		à partir du No du châssis		"CH 0288 15" "1FA..42D..."		
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte						
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise						
Identification du moteur	" D " à l'avant, en haut sur le boîtier du thermostat, à côté du distributeur						
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich						
Véhicule homologué	1FAEP42DBH 119 159						

Châssis	2 _____ Nombre de roues 4 _____			Moteur	FORD	Type	D
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 paliers _____ Entraînement sur roues arrière			Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière			Alésage	93,0	Course	76,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Cylindrée	4128	CV-impôt	21,02
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière (pédale)			Puissance en kW CV	86 SAE-net	à t/min	3600
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	73,0 dB/A	à t/min	2700 *
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Silencieux	1 = 480x270x140 mm		
Carrosserie	limousine			Mesure des gaz	ECE-15/03; teneur en CO = 0,8 % *		
Nombre de portes	2 _____ Indic. vitesse km/h			Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Ceintures sécurité	AV= 2/AR= 2	FORD-USA		Poids	avant	arrière	total
Cale	-			Poids à vide	850	650	1500
Antivol	verrouillage de la direction			Charge utile	105	175	280
Nombre de places	1 4 av. 2	centre _____ ar. 2 _____		Poids total	955	825	1780
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie fabr.	1974		
Longueur	5090		Empattements	220/55 R 390	220/55 R 390	(Variantes **)	
Largeur	1882		Essieu double	- / 2,5	- / 2,5	voir	
Hauteur	1400		Voie	Charge	1300	1300	remarques)
Porte à faux	lat.	Voies		pour V max	210	210	
	av	1064		Jantes alliage léger FORD	390x150		
	ar	1273		Garantie poids remorquable avec frein	1657		
Distance volant - vers l'avant du véhicule-	12400		Braquage ø	Garantie poids remorquable sans frein	-		
	12300			Garantie poids de l'ensemble	-		
				Poids remorquable testé	1500		
				Vitesse maximale selon le constructeur	166 km/h		
				Vitesse maximale testée	-		
				Charge garantie sur le toit	72 kg		

Equipement	SAE H.. / DOT H.. ou HCR (E)	
Feux de route	SAE H.. / DOT H.. ou HCR (E)	
Feux de croisement	SAE JP2P-80TD	
Feux de position	SAE A(2)IR(2)S(4)T 80TD	
Feux rouges	SAE A(2)IR(2)S(4)T 80TD	
Feux stop	SAE A(2)IR(2)S(4)T 80TD	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar voir feux rouges
Catadioptres	av AR	ar SAE-A
Feux de gabarit	av	ar oui
Feux complémentaires	1/ séparé, au centre	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	1/ Motorcraft Lo (Hi) ou FORD Lo (Hi)	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	F O R D (USA) Thunderbird
Homologation	N° CH 0288 15
Carrosserie	limousine
Places	total 4 avant 2
Poids à vide	1500 Carburant B
Charge utile	- CV-impôt 21,02
Poids total	1974 Cylindree 4128

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Voir également la fiche des émissions.

**) Variante de pneus : FR 78 - 14 AV + AR 1360 (2,20) V-max. 180 km/h
 205/60 R 390 1150 (2,45) 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 14 acier FORD voies inchangées.

§) Modifications par l'importateur:

- les clignoteurs AV d'origine dans les feux de position (blanc) sont débranchés et remplacés par des 1 (E) au-dessous des pare-chocs;
- les feux de virage à l'AV-latéralement doivent être débranchés (existent sur certains modèles);
- une chambre intérieure des feux rouges doit être débranchée;
- les catadioptres d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A;
- ampoules: au lieu des ampoules d'origine 1157, des ampoules 21/5 W peuvent également être utilisées;
- la sortie d'origine de l'échappement est admise;
- l'emblème de la marque sur le capot doit être enlevée.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 21.01.81

Service fédéral d'homologation