

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Torino 5,40 H Gran Torino 5,42 H Gran Torino Squire 5,43 H	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)			CH 0289 32
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan 48121 (USA)			
Identification	"5,40 H" (Torino) "5,42 H" (Gran Torino) "5,43 H" (Gran Torino Squire) devant le No du châssis désignation des modèles à l'extérieur du véhicule, - "CH 0289 32" sur plaquette du constructeur			
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte avant			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Ident du moteur	"H" à gauche, à l'avant, en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)			
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA, 8006 Zurich / Centre de distribution 4852 Rothrist			
Véhicule homologué	5H40H 100'015	Signes fixes dans code du type	5,40 H / 5,42 H / 5,43 H	

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____	Marque	F O R D Type H
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	V Temps 4
Transmission	automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	3 _____ Entraînement arrière	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape de dosage / AR= limiteur	Alésage	101,6 Course 89,9
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	5763 CV-impôt 29,35
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	148 SAE-net à t/min 3800
Ralentisseur	-	Bruit	78 _____ dB/A à t/min 3800
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée	Silencieux	1= 610x270x115 1= diffuseur ø 90 *
		Mesure des gaz	1,0 % CO à 850 t/min + ECE 15 **
		Déparasitage	OCE annexe 8 chiffres 3 + 4 "D"

<b>Carrosserie</b>	limousine (combi)			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1 AR	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1040	1075	2115
Ceintures sécurité	FORD (USA)	Rétroviseur	2/ de chaque côté	Charge utile	110	535	645
Cale	-	Attelage	-	Poids total	1150	1610	2760
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	-	-	2805
Nombre de places	t 6 ***) av 3 _____	centre	ar 3 ***)	Dimens. pneus	H 78 - 14	HR 78 - 14	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Pty / bar	4 / 1,7	4 / 2,25	voir
Longueur	2100	5690	Empattements 3000 / _____	Charge	1370	1610	remarques)
Largeur	1250	2000		pour V max	180	180	
Hauteur	800	1400	Voie av 1610 ar 1610	Garantie poids remorquable avec frein	_____		
Porte à faux	lat.	Voies	av _____ ar _____	Garantie poids remorquable sans frein	_____		
	av -	1180		Garantie poids de l'ensemble	_____		
	ar 1050	1510	Braquage g 12000 d 13000	Poids remorquable testé	_____		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	_____			Vitesse maximale selon le constructeur	172 _____ km/h		
				Vitesse maximale testée	_____ km/h		

Équipement §)	
Feux de route	2/ SAE H, ou DOT + 2/ CR (E)
Feux de croisement	2/ CR (E) extérieurs
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	SAE TSIAR 72 AFE
Feux stop	SAE TSIAR 72 AFE
Clignoteurs	av SAE IP 74 TO   SAE P1A72 <sup>BFE</sup> ar SAE TSIAR 72 AFE
Catadioptres	av   oui ar I (E)
Feux de gabarit	av   oui ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre, sous le pare-chocs
Essuie-glace	2 balais avec 2 lavage-glace
Avertisseurs	1/ FoMoCo Lo + Hi

#### Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (USA) Torino		
Homologation N°	CH	0289	72
Carrosserie	Limousine		
Places	total	6 ***	avant 3
Poids à vide	2115	Carburant	B
Charge utile	645	CV-impôt	29,35
Poids total	2760	Cylindrée	5763

#### Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Orifice de l'échappement: d'origine à droite, est prolongé vers l'arrière par l'importateur, jusqu'à la hauteur du support du pare-chocs
- \*\* Mesure des ccs : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte avant, à côté de la plaquette du constructeur
- \*\*\* Nombre de places : dans les modèles "Gran Torino" resp. "Gran Torino Squire" 2 places complémentaires sont livrables sur demande. A l'origine la glace arrière est verrouillée depuis l'intérieur. L'importateur monte une commande électrique, permettant d'abaisser la glace depuis la 3ème rangée de sièges.

Variante de pneus : RR 70 - 14 4 PR charge AV= 1320 (2,0) AR= 1610 (2,6) V-max 180 km/h, voies inchangées

Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 13 (acier) 6 JJ x 14 (acier), voies inchangées

§) Équipement : modifications par l'importateur:

Feux de route et de croisement : ceux placés à l'extérieur sont remplacés par des CR + A (E)

Feux de position : originaux combinés avec les clignoteurs; placés trop loin des bords; sont remplacés par A (E) dans CR

Clignoteurs avant : trop éloignés des bords, admis selon décision DFP du 13.11.72, angles de visibilité suffisants

Clignoteurs AR-latéraux : sont combinés avec les feux de gabarit arrières (angles de visibilité)

Catadioptres : originaux non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E)

Rétroviseur : exigé à l'extérieur, à droite

Avertisseur : l'original FoMoCo Lo est trop faible; est remplacé par FoMoCo Lo + Hi.

#### A noter dans le permis de circulation:

- admis uniquement pour le transport de charges basses.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

✓ Bellach, 17.09.74