

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Gran Torino	CH 0289 33
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michigan (USA)		
Identification	"..31H" = modèle standard ou "..33H" = modèle Broughan devant le No du châssis "CH 0289 33" sur la plaque du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" H " à l'avant, à gauche en haut sur le bloc, frappé par l'importateur		
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich		
Véhicule homologué	6H33H 100 378	Signes fixes dans code du type	..31H ou ..33H

Chassis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	
Transmission	boîte automatique	
Nombre de vitesses	3	Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues	
Frein auxiliaire	AV= soupape de dosage; limiteur sur roues AR mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe-témoin combinée	

Moteur	F O R D	Type	H
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refrigidés.	101,6	Course	88,9
Alésage	5763	CV-impôt	29,35
Cylindrée	149,5 SAE-net	à l/min	3800
Puissance en CV	79	dB/A	à l/min 3800
Bruit	l = 610x270x115 + diffuseur 550x90 *		
Silencieux	ralenti CO < 1,0 % + ECE-15 **		
Mesure des gaz	OCE annexe B, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	limousine	
Nombre de portes	4	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	***)	Retroviseur intérieur + gauche
Cale	-	Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction	

Nombre de places	t 6 av 3	centre -	ar 3
------------------	----------	----------	------

Dimensions	Int.	ext.		
Longueur		5620	Empattements	3010 /
Largueur		2000		/
Hauteur		1380	Volo av	1635 ar 1620
Porte à faux	lat.	-	Voles av	-
	av	1190	ar	-
	ar	1420	Braquage g	12700 d 12700

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1090	910	2000
Charge utile	150	270	420
Poids total	1240	1180	2420
Garantie fabr.	2601		
Dimens. pneus	HR 78 - 14	HR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	- / 1,7	- / 1,95	voir
Charge	1370	1500	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	171 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

§) Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	SAE H... ou DOT + CR (E)	Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de croisement	CR (E) extérieurs	Marque et type	F O R D (USA) Gran Torino
Feux de position	A (E) dans CR	Homologation	
Feux rouges	SAE 2A2IP2R232T-74 FE	N°	CH 0289 33
Feux stop	SAE 2A2IP2R232T-74 FE	Carrosserie	Limousine
Clignoteurs	av SAE IP 74 TO ar Voir feux rouges	Places	total 6 avant 3
Catadioptrés	av oui ar I (E)	Poids à vide	2000 Carburant B
Feux de gabarit	av oui ar	Charge utile	- CV-impôt 29,35
Feux complément.		Poids total	2601 Cylindrée 5763
Eclairage plaque	1 au centre en bas dans pare-chocs		
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace		
Avertisseurs	POMOCO Lo + Hi ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Echappement : le tuyau d'échappement est prolongé vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte, vers la plaquette.
- *** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont exigées.
- + Variante de pneus : HR 70 - 14 4 PR AV 1260 (1,9) AR 1320 (2,0) V-max 180 km/h) voies inchangées
JR 78 - 14 4 PR 1430 (2,0) 1430 (2,0) 180 km/h)
- Jantes : sur demande 6JJ x 14.

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/ croisement: ceux placés à l'extérieur sont remplacés par des CR (E);
- feux de position : combinés avec clignoteurs; placés trop loin du bord du véhicule; sont remplacés par A (E) dans CR;
- clignoteurs AV : placés trop loin du bord du véhicule; admis selon décision de la Div. féd. de police du 13.11.72;
- feux rouges/stop/clignoteurs: des ampoules 5/18 W sont exigées, 2 de chaque côté (la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière durable et bien visible);
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E);
- partie dangereuse : l'emblème sur le capot doit être enlevé.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

✓ Rothrist, 06.01.76