

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	Torino ..40H ou ..42H ou ..43H	CH 0289 34

Constructeur FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michigan (USA)
 Identification "..40H" = modèle standard, "..42H" = modèle Gran Torino, "..43H" = modèle Gran Torino Squire devant le No du châssis "CH 0289 34" sur la plaquette du constructeur
 Plaquette constr. à gauche, dans la porte
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident. du moteur "H" à l'avant, à gauche en haut sur le bloc (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. FORD Motor Company (Switzerland) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich
 Véhicule homologué 6H43H 101 083 Signes fixes dans code du type ..40H ou ..42H ou ..43H

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission boîte automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape de dosage; AR= limiteur
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque F O R D Type H
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alesage 101,6 Course 88,9
 Cylindrée 5763 CV-impôt 29,25
 Puissance en CV 149,5 SAE net à V/min 3600
 Bruit 79 dB/A à V/min 3600
 Silencieux 1 = 610x270x115 mm *)
 Mesure des gaz ralenti CO < 1,0 % ECE-15 **)
 Déparasitage OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D

Carrosserie limousine (combi)
 Nombre de portes 4 + 1 AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité ***) Rétroviseur intérieur + de chaque côté
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 6 +) av 3. centre - ar 3 +)
 Dimensions
 Longueur int. 2200 ext. 5690 Empattements 3000
 Largeur 1220 2000
 Hauteur 710 1400 Voie av 1610 ar 1610
 Porte à faux lat. av 1160 ar 1090 Voies av - ar -
 Braquage g 12900 d 13000
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1040 1100 2140
 Charge utile 110 510 620
 Poids total 1150 1610 2760
 Garantie fabr. 2766
 Dimens. pneus HR 78 - 14 HR 78 - 14 (Variantes **)
 Ply / bar = / 1,7 = / 2,25 voir
 Charge 1370 1610 remarques)
 pour V max 180 100
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 171 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement §)
 Feux de route SAS H... ou DOT + CR (E)
 Feux de croisement CR (E) extérieurs
 Feux de position A (E) dans CR
 Feux rouges SAE TSIAR 72 AFE
 Feux stop SAE TSIAR 72 AFE
 Clignoteurs av SAE IP 74 TO SAE P1A72BFE voir feux rouges
 Catadioptrés av oui ar I (E)
 Feux de gabarit av oui ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1 au centre, en bas dans le pare-chocs
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs FOMOCO Lo + Hi
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F O R D (USA) Torino
 Homologation
 N° CH 0289 34
 Carrosserie limousine
 Places total 6 +) avant 3
 Poids à vide 2140 Carburant B
 Charge utile 620 CV-impôt 29,35
 Poids total 2760 Cylindres 5763

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Echappement : le tuyau d'échappement est prolongé vers l'arrière jusqu'au support du pare-chocs.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte, près de la plaquette.
- *** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A r4 sont exigées.
- + Nombre de places : sur demande 2 places supplémentaires à l'arrière; d'origine la glace arrière est verrouillée de l'intérieur. L'importateur monte une commande électrique permettant d'abaisser la glace arrière depuis la troisième banquette.
- ++ Variante de pneus : HR 70 - 14 4 PR AV 1320 (2,0) AR 1610 (2,6) V-max 180 km/h voies inchangées
Variante de jantes : 6 JJ x 14

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/ croisement: ceux placés à l'extérieur sont remplacés par des CR (E);
- feux de position : combinés avec les clignoteurs; placés trop loin du bord du véhicule; remplacés par A (E) dans CR;
- clignoteurs AV : placés trop loin du bord du véhicule; admis selon décision de la Div. féd. de police du 13.11.72;
- feux rouges/stop/clignoteurs: doivent être équipés d'ampoules de 5/18 W; 2 de chaque côté (la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière durable et bien visible);
- clignoteurs latéraux AR : sont combinés avec les feux de gabarit (angles de visibilité);
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E).

A noter dans le permis de circulation: - n'est admis que pour le transport de charges basses.

Lieu et date de l'homologation
 Rothrist, 06.01.76

Homologation fédérale des types de véhicules