

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	P i n t o ..10Z / ..11Z	CH 0299 02
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn Michigan (USA)		
Identification	"CH 0299 02" sur la plaquette du constructeur "..10Z" (standard) ou "..11Z" (Runabout) devant le No du châssis / ler chiffre du préfixe = millésime		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	" 2 " à gauche, en haut sur la culasse (importateur)		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	7T11Z111433	Signes fixes dans code du type	..10Z / ..11Z

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne assistance par dépression, AR = limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe témoin combinée.

Moteur			
Marque	FORD	Type	Z (2,8 L)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	92,96	Course	68,58
Cylindrée	2792	CV-impôt	14,22
Puissance en CV	93 SAE-net	à t/min	4200
Bruit	78 dB/A	à t/min	4200
Silencieux	1 pot 460x290x120 mm (sans catalyseur)		
Mesure des gaz	ECE-15 *)		
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	orig. FORD-USA** Rétroviseur intérieur+gauche
Cale	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2 /
Dimensions	
Longueur	Int. 4350 Empattements 2400 /
Largeur	ext. 1763 /
Hauteur	1350 Voie av 1415 ar 1430
Porte à faux	lat 970 Voies av ar
	av 980 ar 10650 Braquage g d 10650
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	745	525	1270
Charge utile	85	195	280
Poids total	830	720	1550
Garantie fabr.	1649		
Dimens. pneus	185/70 SR 13	185/70 SR 13	Variants
Ply / bar	- / 2,0	- / 1,8	voir
Charge pour V max	870	790	remarques)
	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 13 en métal léger		
Garantie poids remarquable avec frein	450		
Garantie poids remarquable sans frein	450		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remarquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	153 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		
charge garantie sur le toit	45 kg		

§) Equipement
 Feux de route SEALD BEAM 2 SAE ou DOT H. ou HCR H4 (E)
 Feux de croisement SEALD BEAM 2 SAE ou DOT H. ou HCR H4 (E)
 Feux de position FORD SAE IP 77 PO §)
 Feux rouges FORD SAE AIRST 77 PO
 Feux stop FORD SAE AIRST 77 PO
 Clignoteurs av FORD SAE IP 77 PO §) AR voir feux rouges
 Catadioptres av _____ | AV + AR ar §)
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 1/ au centre en haut sous pare-chocs
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs MOTORCRAFT LO
 _____ ou d'autres modèles selon les fiches
 _____ d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type FORD (USA) Pinto
 Homologation N° CH 0299 02
 Carrosserie limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1270 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 14,22
 Poids total 1649 Cylindrée 2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche dans la porte.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de jantes : en acier 5 J x 13 voiles AV 1398 mm AR 1416 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules d'origine orange des feux de position/clignoteurs AV sont remplacées par des blanches 5/21 W; la puissance exigée des ampoules, lorsqu'elle diffère de celle d'origine, doit être marquée de manière durable et bien visible;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E) ou SAE (étanches) sur le pare-chocs;
- les feux rouges/stop/clignoteurs AR sont équipés d'ampoules 5/21 W;
- des bavettes sont exigées à l'arrière.

Remplace FH CH 0299 02 du 02.12.76
 Mesure des gaz
 (27.01.77)

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 02.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules