

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	P i n t o ..12Z (Wagon)	CH. 0299 03

Constructeur FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)  
 Identification "CH 0299 03" sur plaque du constructeur (Pinto Squire = se différencie par les accessoires et l'aménagement)  
"..12 Z" devant le No du châssis (le premier chiffre indique le millésime)  
 Plaque constr. à gauche, dans la porte  
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise  
 Ident du moteur "Z" à gauche, en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich  
 Véhicule homologué 7T12Z.115747 Signes fixes dans code du type ..12Z

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, p.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement AR  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression sur toutes les roues, AR = limiteur  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque FORD Type Z  
 Construction V Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 6  
 Alésage 92,96 Course 68,58  
 Cylindrée 2792 CV-impôt 14,22  
 Puissance en CV 90 SAE-net à/min 4200  
 Bruit 78 dB/A à/min 4200  
 Silencieux 1 pot 460x290x120 (sans catalyseur)  
 Mesure des gaz ECE-15 / 1,4 % CO à 910 t/min \*  
 Déparasitage OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "D"

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité orig. FORD-USA\*\* Rétroviseur de chaque côté  
 Cale Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 4 av 2 centre 2 ar 2  
 Dimensions  
 Longueur int. 4550 Empattements 2407  
 Largeur 1770  
 Hauteur 1400 Voie av 1398 ar 1416  
 Porte à faux lat. 960 ar 1183 Braquage g 10100 d 10600

**Poids**  
 avant 675 arrière 595 total 1270  
 Poids à vide 675 595 1270  
 Charge utile 90 190 280  
 Poids total 765 785 1550  
 Garantie fabr. 1788  
 Dimens. pneus 185/70 SR.13 185/70 SR.13 (Variantes  
 Ply / bar = / 2,0 = / 2,0 voir  
 Charge 870 870 remarques)  
 pour V max. 180 180  
 Jante 5 J x 13 5 J x 13 (acier) +  
 Garantie poids remorqueable avec frein 450  
 Garantie poids remorqueable sans frein 450  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorqueable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 153 km/h  
 Vitesse maximale testée  
 Charge garantie sur le timon 45 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement §)  
 Feux de route SEALED BEAM SAE resp. DOT ou HCR H4 (E)  
 Feux de croisement SEALED BEAM SAE resp. DOT ou HCR H4 (E)  
 Feux de position SAE IP 77 PO  
 Feux rouges SAE TSIAR 72 PO  
 Feux stop SAE TSIAR 72 PO  
 Clignoteurs av SAE IP 77 PO | ar SAE TSIAR 72 PO  
 Catadioptres av | qui | ar I (E) ou SAE A  
 Feux de gabarit av | | ar |  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 1/ séparé au centre  
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs 1/ Motorcraft LO  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type FORD (USA) Pinto  
 Homologation N° CH 0299 03  
 Carrosserie limousine  
 Places total 4 avant 2  
 Poids à vide 1270 Carburant B  
 Charge utile = CV-impôt 14,22  
 Poids total 1788 Cylindrée 2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans la porte.
- \*\* ) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + ) Variante de jantes : en alliage léger 5 1/2 J x 13 voies AV 1415 mm AR 1430 mm.
- § ) Modifications par l'importateur:
  - les ampoules d'origine, orange, des feux de position/clignoteurs AV sont remplacées par des blanches 5/21 W; autocollant indiquant le nombre de watts obligatoire;
  - les feux rouges/stop/clignoteurs AR sont équipés d'origine d'ampoules 1157; des ampoules de 5/21 W sont également admises;
  - les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E) ou SAE (étanches);
  - la sortie d'origine de l'échappement est dirigée vers la droite; est prolongée vers l'arrière, jusqu'au support du pare-chocs.