Genre du véhicule	•	Aarque de fabrique	Type Ford	100 Transi 72 E2 (6 place		Fiche d'homologatio	on N°
Yoiture de touri	sme .	FORD (D)	noteur	EXK:		CH 0301 27	<u> </u>
Constructeur Identification Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur pnnc. Vehicule homologué	sur la plaquett devant le No du à droite, latér à gauche, à l'a "NXB" à l'avant	châssis alement, vers l'entrée want, latéralement sur le , à droite, en haut, sur ANY (SWITZERLAND) SA., Ku	"72 E2" "GB 72" longeron le bloc, près	5, 8021 Zurich	eau dentification		
Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service Frein auxiliaire Frein d'arrêt	4 ou 3 hydraulique, 2- assistance par AV= réducteur d circuits 1 + 2	Nombre de roues ronisée ou automatique Entrainement AR circuits, AV=disques/AR=e dépression, sur toutes le pression; AR= régulateu du frein de service ansion interne, sur les	r sel, charge	Puissance en CV Bruit Silencieux	2 = 255x255x110	Nombre cylindr. Course CV-Impăt	N X B 4 ayant 4 72,42 10,16 4500
Raientisseur Contrôle 2 circ.	par différence	le pression: lampe-témoi:	n séparée	Mesure des gaz Déparasitage	ECE-10. OCE and	exe 8, chiffre	s 3+4 = D
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur		Attelage		Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max Garantie poids remo Garantie poids de l'e Poids remorquable t Vitesse maximale se Vitesse maximale se	erquable sans frein ensemble 2000 frei esté elon le constructeur	arrière 510 725 1235 185 R 14 C 6 / 3,25 1400 120	total
Distance volant - vers l'evan	it du véhicule	·	•	Vitesse maximale te	stee		Kmrn

Equipement :			Indications pour le pérmis de circulation					
Feux de route Feux de croisement		CR ou SCR (E) CR ou SCR (E)	Gonre du		Voiture de tourisme			
Feux de position Feux rouges		A (E) dans CR ou SCR R-S1 (E)	véhicule Marque et type		FORD (D)	100	Transit	
Feux stop Clignoteurs	av ·	R-S1 (E) 1 (E) 1 ar 2a (E)	Homologation N°	СН	0301 27	_		
Catadioptres Feux de gabarit	av av	ar	Сапоззеле		limousine	·······		
eux complément. Eclairage plaque		2/séparés	Places	tota	16 :-	avant		3
ssuie-glace Avertisseurs		2 bala19 avec/amahlave-glace Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557	Poids à vide		1245	Carbur		B
		ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Charge utile Poids total		955 2200	CV-Imp Cylindr		10,16

- **) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23. al. 3bis: des ceintures du type "A r4m" sont exigées.
- AR 1330 (3,0), V-max 180 km/h, voies inchangées : 185 SR 14 Reinforced AV 1090 (2,1) +) Variantes de pneus 195 R 14 C 6 PR 1380 (2,5) 1500 (3.0) 120 km/h. voies inchangées. : avec boite automatique + 15 kg.
- +++) Démarrage avec démultiplication exigée dans le pont AR 5.14. Indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axle". Doit être contrôlé. boite automatique

A noter dans le permis de circulation:

++) Poids à vide

- ne peut être utilisé que pour le transport de charges basses sinon une paroi de protection est exigée.

Remplace FH CH 0301 27 du 18.8.75 boite automatique / démarrage

(5.11.75)

Ford 100 Transit