| Genre du véhicule Voiture de tourisme | | Marque de tabrique FORD (D) | | Type Ford | 115 Transit 72 E3 (9 places) : N X B | | Fiche d'homologation N° CH 0301 30 | | | |
|---|---|--|-----------------|----------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | moteur | | | | | | |
| Constructeur dentification | | ctiengesellschaft, ette du constructe | ur = "72 E | 3" | | | * * ; | | | |
| Plaquette constr. N° du châssis Ident, du moteur Importateur pnnc. Véhicule homologué | devant le No du châssis = "CB 72" à droite, latéralement, vers l'entrée à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron "NXB" à l'avant, à droite, en haut, sur le bloc, près de la pompe à eau FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich prototype Signes fixes dans code du type voir l'idantification | | | | | | | | | |
| Chassis - | * | | | , | Moteur | | | | | |
| Nombre d'essieux | .2 | Nombre de roues | 4 | | Marque | FORD | _ Type | N X B | | |
| Direction . | mécanique | | | | Construction | <u></u> | _ Temps | 4 | | |
| Transmission | mécanique ay | chronisee ou aut | omatique*)_ | | Carburant | В | Position | avant | | |
| Nombre de vitesse | 4 ou 3 | Entrainement | AR | | Retroidlas. | esu | _ Nombre cylindr. | 4 | | |
| rein de service | hydraulique. | 2-circuits, AV=d | laques/AR=exp.i | nterne. | Alésage | 93.66 | _ Course | 72.42 | | |
| , , | assistance p | ar dépression, su | r toutes les ro | ues, | Cylindrée | 1995 | _ CV-Impôt | 10,16 | | |
| | AV= réductou | r de pression; AR | regulateur se | l.charre | Puissance en CV | 70_DIN | _ & t/min | 4500 | | |
| Frein auxiliaire | circuits 1 + | 2 du frein de ser | rvice | | | • | | | | |
| | | - | | | Bruit | 76 · dB/A | | 4500 | | |
| Frein d'arrêt | mécanique, à | expansion interne | sur les roue | s AR | Silencleux | | 110 / 200 x Ø 14 | 15 mm | | |
| Rafentisseur | | | | | Mesure des gaz ECE-15 **) | | | | | |
| Contrôle 2 circ. | par différen | ce de pression: la | mpe-témoin sép | arée | Deparasitage <u>ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D</u> | | | | | |
| Carrosseria | limousine · | | | | Polds | avant | arrière | total | | |
| Nombre de portes | 3 + 1 AR | Indic.vit. | _km/h | | Poids à vide | 740 | 530 | <u> 1270 +}_</u> | | |
| Ceintures sécurité | ***) | | de chaque. | côté | Charge utile | 180 | 1000 | 1180 | | |
| Cale | | Attelage | | . | Poids total | 920 | 1530 | 2450 | | |
| Antivol | verrouillage | de la direction | | | Garantie fabr. | | | 2450 | | |
| • | | | • | | Dimens, pneus | 185 R 14 C | 185 R 14 C | _ (Variantes + | | |
| Nombre de places | 19av3 | се | ntre 3ar | 3 | Ply/bar | 6 / 2,5 | 6/3.75 | _ volr | | |
| | | | | | Charge | 1230 | 1520 | _ remarques) | | |
| Dimensions | int ext | • | | | pour V max | 120 | 120 | - | | |
| Longueur | 2300 443 | 0 Empattements | 2690/ | | () | • | | | | |
| Largeur | 1450 196 | 0 | | | Garantie poids rem | orquable avec frein | | | | |
| Hauteur | 1360 203 | O Voie | av 1650 ar. | 1580 | | orquable sans frein | | | | |
| | at | Voies | av | | Garantie poids de | ensemble avec | frein | 3250 | | |
| | 74 | | ar | | Poids remorquable | | | | | |
| | 840 100 | 0 Braguage | o 10950 d | 10750 | | selon le constructeur | | 120/_110 | | |
| | | | | | | | | | | |

| Equipement | CR ou SCR (E) | Indications pour la pérmis de circulation | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|-------|--|
| Feux de route Feux de croisement | CR ou SCR (E) | Genre du | Voiture de tourisme | | | |
| Feux de position Feux rouges | A (E) dans CR ou SCR R-S1 (E) | véhicule Marque et type | FORD (D) 1 | 15 Transii | | |
| Feux stop Clignoteurs | R-S1 (E) av 1 (E) 1 ar 2a (E) | Homologation : | H 0301 30 | • | • | |
| Catadioptres Feux de gabant | av i ar [E] | Carrosserie | limousine | | | |
| Feux complément. Eclairage plaque | 2/ séparés | Places total | al 9 | avant | 3 | |
| Essule-glace Avertisseurs | 2 balais avec/seas lave-glace Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 | Poids à vide | 1270 1180 | Carburant | B | |
| | ou d'autres modèles selon les fiches d'homelogation | Charge utile Poids total | 2450 | CV-Impôt Cylindrée | 10,16 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Démarrage sur une côte de 15 %

 Démultiplication exigée dans le pont AR pour boîte mécanique 4,625 = code "H", pour boîte autom. 5,14 = code "2".

 Contrôler le code sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axle".
- **) Mesure des gaz
 la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du consturcteur.
- ***) Ceintures de sécurité

 position des sangles et accessibilité aux commandes controlées selon OCE art. 23, al. 3bis;
 des ceintures du type "Ar4m" sont exigées.
- +) Poids à vide avec boîte automatique + 15 kg.
- ++) Variante de pneus
 195 R 14 C 6PR. AV= 1380 (2.5) / AR= 1500 (5.0). V-max. 120 km/h. voies inchangées.

A noter dans le permis de circulation

- ne peut être utilisé que pour le transport de charges basses, sinon une paroi de protection est exigée.