

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type Ford 130 Transit 82 E4 (6 places) moteur : N X B	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)		CH 0301 31

Constructeur FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K 8 1 n (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = "82 E4"
 devant le No du châssis = "CB 82"
 Plaquette constr. à droite, latéralement, vers l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Ident. du moteur "NXB" à l'avant, à droite, en haut, sur le bloc, près de la pompe à eau
 Importateur p.n.c. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type voir l'identification

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD	Type
Direction	mécanique	Construction	V	Tempo
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position
Nombre de vitesses	4	Retroidiss.	eau	Nombre cylindr.
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues AR	Alésage	93,66	Course
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1995	CV-impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	70 DIN	à v/min
Ralentisseur		Bruit	76	dB/A
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparés	Silencieux	2 = 255x255x110 / 200 x ø 145 mm	à v/min
		Mesure des gaz	ECE-15 *	
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 + 1 AR	Poids à vide	760	710	1470
Centures sécurité	**)	Charge utile	230	1050	1280
Cale	-	Poids total	990	1760	2750
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2750
Nombre de places	6 av. 3 centre ar. 3	Dimens. pneus	165 R 14 C	165 R 14 C	(variantes +)
Dimensions	int. 3000 ext. 5180	Ply / bar	6 / 2,5	6 / 2,5	voir
Longueur	1850	Charge	1050	2120	remarques)
Largeur	2070	pour V max	120	120	
Hauteur	2150				
Porte à faux	lat. 1640 ar. 1540	Garantie poids remorquable avec frein			
	Voies av. 12000 d. 11500	Garantie poids remorquable sans frein			
	av. 1250 ar. 1450	Garantie poids de l'ensemble avec frein			3950
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé			
		Vitesse maximale selon le constructeur			114 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	CR ou SCR	(E)	
Feux de route	CR ou SCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans CR ou SCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av	1	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabant	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2 balais avec/lave-glace		
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FORD (D)	130	Transit
Homologation N°	CH	0301 31	
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	1470	Carburant B	
Charge utile	1290	CV-impôt 10,16	
Poids total	2750	Cylindrée 1995	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- **) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4m" sont exigées.
- +) Variantes de pneus: 185 SR 14 Reinforced, AV = 1090 (2,1) / AR = 2260 (2,2), 180 km/h, voies inchangées.
185 R 14 C, 6 FR, AV = 1230 (2,5) / AR = 2460 (2,5), 120 km/h, voies inchangées.

A noter dans le permis de circulation:

- ne peut être utilisé que pour le transport de charges basses sinon une paroi de protection est exigée.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Rothrist, 18.8.75 / 04.09.75 (1.10.75 - gaz d'échappement)

Voiture de
Tourisme

F O R D (D)

Ford 130 Transit
82 E4 (6 places)
Moteur : NXB

CH 0301 31

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 23.8 au 3.9.1976 à Rothrist - Sta

Variante du frein de service:

hydraulique, 2-circuits, AV = à disques, AR = exp. int., assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, régulateur asservi à la charge sur roues AR, soupape retardatrice de pression sur roues AV.