

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Ford 125 Transit 72 E3C (6 places) Moteur M X B	Fiche d'homologation N° CH 0301 44
---	---	--	--

Constructeur FORD-WERKS Aktiengesellschaft, 5 Künl 60 (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = 72 E3C
devant le No du châssis = CB 72 ..
 Plaquette constr. à droite, latéralement, près de l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Ident. du moteur "MXB" à gauche, à l'avant en-haut sur le bloc, derrière le carter de distribution
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type comme l'identification ci-haut

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR +)
 Frein de service hydr. 2-circ., AV-disques/AR-exp. int., assistance
par dépression, s. ttes roues; soupapes retardatrices
à l'AV, régulatrice, s. palier, sel. charge à l'AR
 Frein auxiliaire mécanique, exp. int., agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein de secours
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur	Marque	F O R D	Type	MXB
Construction		en Y	Temps	4
Carburant		B	Position	avant
Refroidis.		eau	Nombre cylindr.	4
Alésage		90,0	Course	66,8
Cylindrée		1699	CV-impôt	8,65
Puissance en CV		65 DIN	à 1/min	4800
Bruit		76	dB/A à 1/min	4800
Silencieux		2 pots	255x255x110/	200 x Ø 145 mm
Mesure des gaz		ECE-15 *		
Déperdition		ECE-10, OCE, annexe B, ch. 3+4, genre "D"		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 - 4 + 1 AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 **) Retroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction
 Nombre de places 6 av. 3 centre 3 ar. 1
 Dimensions
 Longueur int. 2300 ext. 4430 Empattement 2690
 Largeur 1600 1960
 Hauteur 1360 2030 Vole av. 1650 ar. 1590
 Porte à faux lat. av. 740 Voles av. ar. -
ar. 840 1000 Braquage g 10950 d 10750
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	720	635	1355
Charge utile	230	1050	1280
Poids total	950	1685	2635
Garantie fabr.			2635
Dimens. pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	(Variantes
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 3,25	voir
Charge	1500	1700	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			3770
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			118 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement			
Feux de route		CR ou SCR	(E)
Feux de croisement		CR ou SCR	(E)
Feux de position		A	(E) dans phares
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		R-S1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
Catadioptres	av		
Feux de gabarit	av		
Feux complément.			
Eclairage plaque		2 séparés	
Essuie-glace		2 balais	avec/avec/avec-glace
Avertisseurs		MOTORCRAFT TPAR 556 + TPAR 557	
		ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D	(D)	125 Transit
Homologation			
N°	CH	0301 44	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1755	Carburant	B
Charge utile	1260	CV-impôt	8,65
Poids total	2635	Cylindrée	1699

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- +) Démarrage : démultiplication exigée dans le pont AR 5,14. Indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axe". Doit être contrôlé.

A noter dans le permis de circulation

(103) - ne peut être utilisé pour le transport de charges basses, sinon une paroi de protection est exigée.

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, du 23.8 au 3.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules