

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F O R D (D)	Ford 125 Transit 72 E3C (6 places) Moteur N X B	CH 0301 45

Constructeur	FORD - WERKE Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = 72 E3C devant le No du châssis = GB 72 ..		
Plaquette constr.	à droite, latéralement, près de l'entrée		
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	"NXB" à l'avant, à droite en-haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixés dans code du type	comme l'identification ci-haut

Chassis				Moteur	F O R D			Type	N X B		
Nombre d'essieux	2		Nombre de roues	4		Construction	en V		Temps		4
Direction	mécanique										
Transmission	mécanique synchronisée										
Nombre de vitesses	4		Entraînement		AR +)		Carburant	B		Position	AVANT
Frein de service	hydr. 2-circ., 4Vdisques/ARexp. int., assistance par dépression, s. ttes roues; soupapes retardatrice à l'AV et régulatrice s. palier, sel. charge à l'AR										
Frein auxiliaire	mécanique, exp. int., agissant sur roues AR										
Frein d'arrêt	identique au frein de secours										
Ralentisseur	-										
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée										
	Bruit		76		dB/A à V/min		4500				
	Silencieux		2 pots		255x255x110 /		200 x ø 145 mm				
	Mesure des gaz		ECE-15 *								
	Déparasitage		ECE-10, OCE, annexe B, ch. 3+4, genre "D"								

Carrosserie	limousine										
Nombre de portes	2 - 4 +1 AR		Indic. vit.		km/h						
Ceintures sécurité	AR4 **)		Rétroviseur		gauche + droite						
Cale	-		Attelage		-						
Antivol	verrou de direction										
Nombre de places	t. 6		av. 3		centre 3		ar.				
Dimensions	int.		ext.		Empattements						
Longueur	2300		4430		2690						
Largeur	1600		1960								
Hauteur	1360		2030		Vole		av. 1650		ar. 1590		
Porte à faux	lat.		Voles		av.		ar.				
	av.		740								
	ar.		840		1000		Braquage		g. 10950		d. 10750
Distance volant - vers l'avant du véhicule											
	Poids :		avant		arrière		total				
	Poids à vide		750		635		1385				
	Charge utile		230		1020		1250				
	Poids total		980		1655		2635				
	Garantie fabr.						2635				
	Dimens. pneus		205 R 14 C		205 R 14 C		(Variantes		voir		
	Ply / bar		6 / 2,5		6 / 3,25		voir		remarques)		
	Charge		1500		1700						
	pour V max		120		120						
	Garantie poids remorquable avec frein										
	Garantie poids remorquable sans frein										
	Garantie poids de l'ensemble						3770				
	Poids remorquable testé						118		km/h		
	Vitesse maximale selon le constructeur								km/h		
	Vitesse maximale testée										

Equipement	CR ou SCR (E)	
Feux de route	CR ou SCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans phares	
Feux de position	R-SI (E)	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2 séparés	
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MOTORCRAFT TP4R 556 + TP4R 557 ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F O R D (D) 125 Transit	
Homologation N°	CH	0301 45
Carrosserie	limousine	
Places	total 6	avant 2
Poids à vide	1785	Carburant B
Charge utile	1250	CV-impôt 10,16
Poids total	2635	Cylindrée 1995

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* Mesure des gaz : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- \*\* Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- + Démarrage : démultiplication exigée dans le pont AR 5,14. Indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Arle". Doit être contrôlé.

**A noter dans le permis de circulation**

(103) - ne peut être utilisé que pour le transport de charges basses, sinon une paroi de protection est exigée.