

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Ford 125 Transit 72 E3C (9 places) Moteur M X B	Fiche d'homologation N° CH 0301 46
---	---	--	--

Constructeur FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = 72 E3C
devant le No du châssis = CB 72 ..
 Plaquette constr. à droite, latéralement, près de l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Ident du moteur "MXB" à gauche, à l'avant en-haut sur le bloc, derrière le carter de distribution
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type comme l'identification ci-haut

Châssis :
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR (+)
 Frein de service hydr. 2-circ., AV-diaques/AR-exp. int., assistance
par dépression, s. ttes roues; soupapes retardatrice
à l'AV, régulatrice, s. palier, sel. charge à l'AR
 Frein auxiliaire mécanique, exp. int., agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein de secours
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque F O R D Type MXB
 Construction en V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 90,0 Course 66,8
 Cylindrée 1699 CV-impôt 8,65
 Puissance en CV 65 DIN à U/min 4800
 Bruit 76 dB(A) à U/min 4800
 Silencieux 2 pots; 255x255x110/ 200 x Ø 145 mm
 Mesure des gaz ECE-15 *
 Déparalléage ECE-10, OCE, annexe B, ch. 3+4, genre "D"

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 = 4 + 1'AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité AR4 **) Rétroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction
 Nombre de places t 9 av 3 centre 3 ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 2300 ext. 4450 Empattements 2690
 Largeur 1600 1960
 Hauteur 1360 2030 Voie av 1650 ar 1590
 Porte à faux lat. av. 740 Voies av. ar.
ar 840 1000 Braquage g 10950 d 10750
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

	avant	arrière	total
Poids avant	730	645	1375
Poids à vide	180	1080	1260
Charge utile	910	1725	2635
Poids total			2635
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	(Variantes voir remarques)
Pty / bar	6 / 2,5	6 / 2,5	
Charge pour V max	1500	1770	
	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			3770
Poids remorquable testé			118
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipelement			
Feux de route		CR ou SCR (E)	
Feux de croisement		CR ou SCR (E)	
Feux de position		A (E)	dans phares
Feux rouges		R-SI (E)	
Feux stop		R-SI (E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2 séparés	
Essuie-glace		2 balais	avec lave-glace
Avertisseurs		MOTORCRAFT TPAR 556 + TPAR 557	
		ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D)	125 Transit	
Homologation			
N°	CH	0501 46	
Carrosserie	limousine		
Places	total	avant	3
Poids à vide	1375	Carburant	R
Charge utile	1260	CV-impôt	8,65
Poids total	2635	Cylindrée	1699

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des axes : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- + Démarrage : démultiplication exigée dans le pont AR 5,14. Indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axe". Doit être contrôlé.

A noter dans le permis de circulation

(103) - ne peut être utilisé que pour le transport de charges basses, sinon une paroi de protection est exigée.