

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Ford 125 Transit 72 E3C (9 places) Moteur N X B	Fiche d'homologation N° CH 0301 47
--	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur FORD - WERKE Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = 72 E3C
devant le No du châssis = 08 72...
 Plaquette constr. à droite, latéralement, près de l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron
 Ident. du moteur "NXB" à l'avant, à droite en-haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau
 Importateur prim. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 15, 8021 Zürich
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type comme l'identification ci-haut

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR +)
 Frein de service hydr. 2-circ., AV disques/AR exp. int., assistance par dépression, s. ttes roues; soupapes retardatrice à l'AV et régulatrice s. palier, sel. charge à l'AR
 Frein auxiliaire mécanique, exp. int., agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein de secours
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur	F O R D		Type	NXB
Marque	en V		Temps	4
Construction	B		Position	avant
Carburant	eau		Nombre cylindr.	4
Refruidss.	93,66		Course	72,42
Aléage	1995		CV-impôt	10,16
Cylindrée	70 DIN		à V/min	4500
Puissance en CV	76 dB/A		à V/min	4500
Bruit	2 pots: 255x255x110 /		200 x ø 145 mm	
Silencieux	ECE-15 *			
Mesure des gaz	ECE-10, OCE, annexe B, ch. 3+4, genre "D"			
Déparasitage				

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 2 - 4 + 1 AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 **) Rétroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction
 Nombre de places 1 9 av. 3 centre 3 ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 2300 ext. 4430 Empattements 2690
 Largeur 1600 1960
 Hauteur 1360 2030 Voie av 1650 ar 1590
 Porte à faux lat. 740 Voies av - ar -
 av 840 1000 Braquage g 10950 d 10750
 ar 840 1000

Poids	avant	645	arrière	645	total	1405
	à vide	190		1040		1230
Charge utile	950		1685		2635	
Poids total	950		1685		2635	
Garantie fabr.	205 R 14 C		205 R 14 C		(Variantes voir remarques)	
Dimens. pneus	6" / 2,5		6" / 3,25			
Pty / bar	1500		1700			
Charge pour V max	120		120			
Garantie poids remorquable avec frein						
Garantie poids remorquable sans frein					3770	
Garantie poids de l'ensemble						
Poids remorquable testé					118 km/h	
Vitesse maximale selon le constructeur						
Vitesse maximale testée						

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	CR ou SCR (E)	
Feux de route	CR ou SCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans phares	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2 réparés	
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 + TPAR 557 ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O R D (D)	125 Transit	
Homologation N°	CH 0301 47		
Carrosserie	limousine		
Pieces	total 9	avant 3	
Poids à vide	1405	Carburant B	
Charge utile	1230	CV-impôt 10,16	
Poids total	2635	Cylindres 1995	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes testées selon OCS, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- +) Démarrage : démultiplication exigée dans le pont AR 5,14. Indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axle". Doit être contrôlé.

A noter dans le permis de circulation

(103) - ne peut être utilisé que pour le transport de charges basses, sinon une paroi de protection est exigée.