

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Transit 100 moteur LAT (1,6) 6 places	Fiche d'homologation N° CH 0301 51
Constructeur Identification	FORD-WERKE AKTIENGESSELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD) sur la plaque du constructeur "VCF,S." *) devant le No du châssis "GBY..." ou "WFO.XXGBY..." à droite, dans l'entrée		
Plaquette constructeur N° du châssis	à gauche, ou à droite, latéralement sur le longeron, devant, ou derrière l'essieu avant **)		
Identification du moteur	"LAT" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage, ou à droite, au milieu		
Importateur principal Véhicule homologué	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich sur le bloc prototype		

Châssis				Moteur	F O R D			Type	L A T
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne			Temp	4
Direction	mécanique			Construction	B			Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	eau			Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	87,67			Course	66,00
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape retardatrice de pression sur les roues AV, régulateur selon charge sur les roues AR			Alestage	1593			CV-impôt	8,11
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Cylindrée	45			à l/min	4750
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en kW CV	65			Bruit à proximité	87 dB(A) à l/min 3560 z)
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, ou contrôle du niveau; lampe-témoin séparée			Silencieux	2 = 416x164x88 mm / 283x124 mm			Mesure des gaz	ECE-15/02; et ECE-15/03; xx)
				Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 4, = D				

Carrosserie	Limousine			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2-4 + 1 arrière		Indic. vitesse	km/h	740	585	1325	
Ceintures sécurité	Ar4 (E) + B (E)		Rétroviseurs	gauche / droite	Charge utile	900		1075
Cale	-		Atelage	-	Poids total	1485		2400
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	2400			
Nombre de places	1 6	av. 3	centre	ar. 3	Dimens. pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur			Ply/bars	6 / 2,5		voir
Longueur	2300	4550		Empattements	Charge	1380		1620
Largeur	1600	2000		Voie	pour V max	120		120
Hauteur	1360	1980/2570		Essieu double	Garantie poids remorquable avec frein			
				Voie	Garantie poids remorquable sans frein			
Porte à faux	lat.			Voies	Garantie poids de l'ensemble			
	av	860			Poids remorquable testé avec pont AR 5,14/4,63			
	ar	860		Braquage	3250			
		1000			500/400			
Distance volant - vers l'avant du véhicule-					Vitesse maximale selon le constructeur			
					120 km/h			
					Vitesse maximale testée			
					120 km/h			
					Charge garantie sur le toit			
					100 kg			

Équipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans	CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av			ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complémentaires	B	(E)	sur	demande	
Eclairage plaque	2/	séparés			
Essuie-glace	2/	balais		avec	lave-glace
Avertisseurs	1/	Motorcraft TPAR 556	ou	TPAR 557	
		ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D)	Transit 100	
Homologation	0301 51		
N°	CH		
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1325	Carburant	B
Charge utile	1075	CV-impôt	8,11
Poids total	2400	Cylindrée	1593

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : dans des cas particuliers, il est possible que l'usine frappe l'identification du véhicule, composée de 6 lettres comme indiquée sur la plaquette du constructeur, en complément devant le préfixe au No du châssis. Ces 6 lettres ne comptent pas comme préfixe.
- ***) No du châssis : Variante de l'emplacement: dans le compartiment du moteur, à droite, au-dessus du phare.
- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 3560 t/min, M2, 1A 5,14/4.63 = 80 dB/A
- xx) Mesures des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve à droite dans l'entrée, près de la plaquette. teneur en CO: ECE-15/02; 1,7 % à 800 t/min. / ECE-15/03; 1,05 % à 800 t/min.
- Équipement : livré en série avec un pare-brise en verre feuilleté;
" L " à l'arrière du véhicule = variante du modèle.
- +) Variante de pneus : 205 R 14 6 PR AV= 1500 kg (2,5) AR= 1630 kg (3,0) Vmax. 120 km/h

A noter dans le permis de circulation:

103 - Autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur.

Remplace FH CH 0301 51 du 27.02.-10.03.78 + la fiche d'information
identification, ident. du moteur, mesure des gaz, charge sur le toit
(03.03.80)

Voiture de
tourisme

F O R D (D)

Transit 100
moteur LAT (1,6)
6 places

CH 0301 51

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.08.82 à Berne - Ad

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;
- ventilateur Visco, 7 pales ϕ 310 mm.

Mesure à l'arrêt : 69,0 dB/A à 3560 t/min. (voir également la fiche des émissions)