

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Transit 100	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FORD (D)	moteur LAT	(1,6)	CH 0301 52
		9 places		

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)			
Identification	sur la plaquette du constructeur "VCF.S." (*)			
	devant le No du châssis "GBV..." ou "WFO,XXGBV..."			
Plaquette constructeur	à droite, dans l'entrée			
N° du châssis	à gauche, ou à droite, latéralement sur le longeron, devant, ou derrière l'essieu avant (**)			
Identification du moteur	"LAT" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage, ou à droite, au milieu			
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich			sur le bloc
Véhicule homologué	prototype			

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD
Direction	mécanique	Type	LAT
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape retardatrice de pression sur les roues AV, régulateur selon charge sur les roues AR	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Alésage	87,67
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1593
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, ou contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Puissance en kW	48
		CV	65
		Bruit à proximité	87 dB/A à 1/min, 3560 r
		Silencieux	2 = 416x164x88 mm / 283x124 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/02; et ECE-15/03; xx
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 4, = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	2-4 + 1 arrière	avant	740
Ceintures sécurité	Ar4 (E) + B (E)	arrière	605
Cale	-	total	1345
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	120
		Poids total	860
Nombre de places	t 9 av 3 centre ar 6	Garantie fabr.	2400
		Dimens. pneus	195 R 14 C 195 R 14 C (Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	6 / 2,5 6 / 3,5 voir
Longueur	2300 4550	Charge	1300 1620 remarques
Largeur	1600 2000	pour V max	120 120
Hauteur	1360 1980/2570		
Porte à faux	lat. Voies		
	av 860 ar 1000	Garantie poids remorquable avec frein	
	ar 860 1000	Garantie poids remorquable sans frein	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Braquage	Garantie poids de l'ensemble	3250
	g 10500 d 10300	Poids remorquable testé avec pont AR 5,14/4,63	500/400
		Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h
		Vitesse maximale testée	120 km/h
		Charge garantie sur le toit	100 kg

Equipement \_\_\_\_\_  
 Feux de route CR (E) ou HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de position A (E) dans CR/HCR \_\_\_\_\_  
 Feux rouges R-S1 (E) \_\_\_\_\_  
 Feux stop R-S1 (E) \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av 1 (E) \_\_\_\_\_ ar 2a (E) \_\_\_\_\_  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ ar I (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires B (E) sur demande \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 2/ séparés \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2/ balais \_\_\_\_\_ avec lave-glace \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs 1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557 \_\_\_\_\_  
 ou d'autres modèles homologués \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme \_\_\_\_\_  
 Marque et type F O R D (D) Transit 100 \_\_\_\_\_  
 Homologation N° 0301 52 \_\_\_\_\_  
 CH \_\_\_\_\_  
 Carrosserie limousine \_\_\_\_\_  
 Places total 9 avant 3 \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1345 Carburant B \_\_\_\_\_  
 Charge utile 1055 CV-impôt 8,11 \_\_\_\_\_  
 Poids total 2400 Cylindrée 1593 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Identification : dans des cas particuliers, il est possible que l'usine frappe l'identification du véhicule, composée de 6 lettres comme indiquée sur la plaquette du constructeur, en complément devant le préfixe au No du châssis. Ces 6 lettres ne comptent pas comme préfixe.
- \*\*) No du châssis : Variante de l'emplacement: dans le compartiment du moteur, à droite, au-dessus du phare.
- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 3560 t/min, M2, 1A 5,14/4,63 = 80 dB/A
- xx) Mesures des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve à droite dans l'entrée, près de la plaquette. teneur en CO: ECE-15/02; 1,7 % à 800 t/min. / ECE-15/03; 1,05 % à 800 t/min.
- Equipement : livré en série avec un pare-brise en verre feuilleté; " L " à l'arrière du véhicule = variante du modèle.
- +) Variante de pneus : 205 R 14 C 6 PR AV= 1500 kg (2,5) AR= 1630 kg (3,0) Vmax. 120 km/h.

A noter dans le permis de circulation:

103 - Autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur.

Remplace FH CH 0301 52 du 27.02.-10.03.78 + la fiche d'information  
 identification, ident. du moteur, mesure des gaz, charge sur le toit  
 (03.03.80)

Lieu et date de l'homologation Lommel (B), 27.02.-10.03.78

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
tourisme

F O R D (D)

Transit 100  
moteur LAT (1,6)  
9 places

CH 0301 52

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.08.82 à Berne - Ad

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;  
- ventilateur Visco, 7 pales  $\varnothing$  310 mm.

Mesure à l'arrêt : 69,0 dB/A à 3560 t/min. (voir également la fiche des émissions)