

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Transit 100 moteur LAT (1,6) 9 places / bus d'usine	Fiche d'homologation N° CH 0301 55
Constructeur Identification	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD) sur la plaquette du constructeur "VCEZS." *) devant le No du châssis "GBVZ.." ou "NFOZXXGBVZ.." à droite, dans l'entrée		
Plaquette constructeur N° du châssis	à gauche, ou à droite, latéralement sur le longeron, devant, ou derrière l'essieu avant **) "LAT" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage, ou à droite, au milieu		
Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich sur le bloc prototype		
Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Marque F O R D	Type L A T
Direction mécanique		Construction en ligne	Temps 4
Transmission mécanique synchronisée		Carburant B	Position avant
Nombre de vitesses 4	Entrainement sur roues arrière	Rafroidissement eau	Nombre cylindres 4
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape retardatrice de pression sur les roues AV, régulateur selon charge sur les roues AR		Alésage 87,67	Course 66,00
Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service		Cylindrée 1593	CV-impôt 8,11
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Puissance en kW 48	à l/min 4750
Contrôle 2 circuits lampe-témoin séparée		CV 65	
		Bruit à proximité 87	dB/A à l/min 3560 x)
		Stilencieux 2 = 416x164x88 mm / 283x124 mm	
		Mesure des gaz ECE-15/02; et ECE-15/03;	xx)
		Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 4, = D	
Carrosserie limousine	Poids		
Nombre de portes 2-4 + 1 arrière	Indic. vitesse km/h	avant 810	arrière 655
Ceintures sécurité Ar4 (E) + B (E)	Rétroviseurs gauche / droite	Poids à vide 215	total 1465
Cale -	Attelage -	Charge utile 1025	630
Antivol verrouillage de la direction		Poids total 1070	2095
		Garantie fabr. 195 R 14 C	2230
Nombre de places 1 9 av. 3 centre ar 6		Dimens. pneus 6 / 2,5	(Variantes +)
		Ply/bars 1380	voir
Dimensions	intérieur extérieur	Charge 120	remarques)
Longueur 2300 4550	Empattements 2690	pour V max 120	
Largeur 1600 2000	Essieu double av 1660 ar 1590		
Hauteur 1360 1980/2570	Voie av 1660 ar 1590		
Porte à faux lat. ar 860	Voies av - ar -		
	Braquage ø g 10500 d 10300		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	3250
		Poids remorquable testé avec pont AR 5,14/4,63	670/570
		Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h
		Vitesse maximale testée	120 km/h
		Charge garantie sur le toit	100 kg

Equipement	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	B (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557 avec lave-glace ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F O R D (D)	Transit 100	
Homologation N°	CH	0301 55	
Carrosserie	limousine		
Places	total 9	avant 3	
Poids à vide	1465	Carburant B	
Charge utile	---	CV-impôt 8,11	
Poids total	2230	Cylindrée 1593	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : dans des cas particuliers, il est possible que l'usine frappe l'identification du véhicule, composée de 6 lettres comme indiquées sur la plaquette du constructeur, en complément devant le préfixe au No du châssis. Ces 6 lettres ne comptent pas comme préfixe.
- **) No du châssis : Variante de l'emplacement: dans le compartiment du moteur, à droite, au-dessus du phare.
- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 3560 t/min, M2, 1A 5,14 = 80 dB/A
- xi) Mesures des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve à droite dans l'entrée, près de la plaquette. teneur en CO: ECE-15/02; 1,7 % à 800 t/min. / ECE-15/03; 1,05 % à 800 t/min.
- Equipement : livré en série avec un pare-brise en verre feuilleté;
" L " à l'arrière du véhicule = variante du modèle.
- +) Variante de pneus : 205 R 14 C 6 PR AV= 1500 kg (2,5) AR= 1630 kg (3,0) Vmax. 120 km/h.

Remplace FH CH 0301 55 du 27.02.-10.03.78 + la fiche d'information
identification, ident. du moteur, mesure des gaz, charge sur le toit
(03.03.80)

Lieu et date de l'homologation Lommel (B), 27.02.-10.03.78

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

F O R D (D)

Transit 100
moteur LAT (1,6)
9 pl. / bus d'usine

CH 0301 55

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.08.82 à Berne - Ad

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;
- ventilateur Visco, 7 pales \varnothing 310 mm.

Mesure à l'arrêt : 69,0 dB/A à 3560 t/min. (voir également la fiche des émissions)