

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Transit 100 : moteur 4 A A (2,4) 9 places	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FORD (D)			CH 0301 68

Constructeur FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D)
 Identification sur la plaquette du constructeur : "VCW.SD"
devant le No du châssis : "GBV..." ou "WFO.XXGBV..."
 Plaquette constructeur à droite dans l'entrée
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, au dessus du phare, ou à droite, à l'AV latéralement sur le
 Identification du moteur " 4 A A " à gauche, à l'avant latéralement en bas sur le bloc (longeron,
 Importateur principal FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué Prototype

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u>
Transmission	<u>mécanique synchr., s.d. avec Laycock Overdrive</u>	Carburant	D
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues, AV = soupape retardatrice de pression, AR = régulateur selon la charge</u>	Alesage	93,67
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Cylindrée	2358
Frein d'arrêt	<u>mécanique à expansion interne, sur les roues AR</u>	Puissance en kW CV	46
Contrôle 2 circuits	<u>par différence de pression, ou par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée,</u>	Bruit à proximité	89 dB/A Δ V/min 4000 *
		Silencieux	<u>2 = 430 x 260 x 133 mm / 254 x ϕ 101 mm</u>
		Mesure des gaz	<u>ECE-24; / Bacharach = 4,5</u>
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2-4 + 1 AR	avant	965
Cantures sécurité	<u>Az4 (E) + B (E)</u>	arrière	595
Cale	-	total	1560
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Charge utile	145
		Poids total	1110
		Garantie fabr.	2500
Nombre de places	19 av 3 centre ar 6	Garantie pneus	195 R 14 C
		Ply/bars	6 / 2,5
Dimensions		Charge	1380
Longueur	intérieur 2300 extérieur 4550	pour V max	120
Largeur	1600 2000	Jantes	5 1/2 J x 14
Hauteur	1360 1980/2570		5 1/2 J x 14 (acier)
Porte à faux	lat. av 860 ar 860	Garantie poids remorquable avec frein	
	Voies av 1660 ar 1590	Garantie poids remorquable sans frein	
	Braquage g 10500 d 10300	Garantie poids de l'ensemble	3250
		Poids remorquable teste avec pont 4.44 / 4.11	750
		Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h
		Charge garantie sur le toit	100 kg.

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement §) CR (E) ou HCR (E)
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complémentaires B (E) sur demande
 Eclairage plaque 2/ séparés
 Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace
 Avertisseurs 1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type F O R D Transit 100
 Homologation N° CH 0301 68
 Carrosserie limousine
 Places total 9 avant 3
 Poids à vide 1560 Carburant D
 Charge utile 940 CV-impôt 12,01
 Poids total 2500 Cylindres 2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 2700 t/min, M2, 1A 4,44 = 79,5 dB/A
 2700 t/min, M2, 1A 4,11 = 78,0 dB/A
 +) Variante de pneus : 205 R 14 C 6 PR AV = 1500 kg (2,5) AR = 1630 kg (3,0) V_{max}. 120 km/h.
 §) Equipement : "L" à l'arrière du véhicule: variante du modèle.

Remplace FH CH 0701 68 du 08.- 10.11.78

Identification, Contrôle 2-circuits, Transmission; Charge sur le toit
(01.10.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 08.- 10.11.78

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

F O R D (D)

Transit 100
moteur: 4AA (2,4)
9 places

CH 0301 68

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.08.82 à Berne - Ad.

Identification : sur la plaquette du constructeur : "VCW.S."
(6ème position, code "moteur/transmission" est variable).

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Nombre de vitesses : 6 (4 + OD), lorsque le vhc. est équipé d'une boîte complémentaire
(Overdrive), commande électrique pour les vitesses 3 + 4.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;
- ventilateur Visco, 8 pales, ϕ 410 mm.

Mesure à l'arrêt : 71,0 dB/A à 2700 t/min. (voir également la fiche des émissions).