

Genre du véhicule Voiture automobile légère (châssis) *)	Marque de fabrique F O R D (D)	Type T r a n s i t 1 3 0 moteur 4 A A (2,4)	Fiche d'homologation N° CH 0301 87
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaque du constructeur "VEN.L." "GBV ..." ou "WFO .XX GBV ..."
Plaque constructeur	à droite, dans l'entrée, ou à droite, dans le compartiment du moteur
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, au-dessus du phare, ou à gauche, à l'AR sur le longeron au-dessus "4 A A" à gauche, à l'avant latéralement en bas sur le bloc (de l'essieu AR
Identification du moteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Importateur principal	=
Véhicule homologué	=

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée **)
Nombre de vitesses	4 **) Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. int., assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape réductrice de pression, AR= régulateur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur (par contrôle du niveau, ou par différence de pression; lampe témoin séparée
Contrôle 2 circuits	

Moteur	F O R D	Type	4 A A
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	Diesel	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	93,67	Course	85,60
Alésage	2358	CV-impôt	12,01
Cylindrée	46 (DIN)	à V/min	3600
Puissance en kW	71,0 dB/A	à V/min	2700 x)
Bruit à l'arrêt	2 pots : 430x260x133 mm		x)
Silencieux	254 x ø 101 mm		
Mesure des gaz	ECE-24; / Bacharach = 4,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	véhicule d'habitation *)
Nombre de portes	§) Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) + B (E) - si 3 places -
Cale	- Retroviseurs gauche / droite
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t §) av. 2 ou 3 centre §) ar. §)

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon bulletin pesage		§)
Charge utile			
Poids total	1250	2020	3000
Poids garantis	185 SR 14 Rf.	185 SR 14 Renforcé	+))
Pneus	R / 2,5	R / 2,3	
Ply / bar	1250	2360	
Charge	170	170	
pour V max	5 1/2 J x 14	acier	
Jantes		mécanique	automatique

§) Dimensions (châssis)	intérieur	extérieur	
Longueur		5230	Empattements 3000 /
Largueur		2040	Essieu double av ar
Hauteur		1980	Voies av 1660 ar 1550
Porte à faux	av	860	Voies av ar
	ar	1370	ar ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage d	g 11500 d 11400

Gar poids remorquable avec/sans frein		
Garantie poids de l'ensemble	4465	
Poids remorquable testé	1465/1465/500	(1A 5,83/5,14/4,63)
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	100	km/h
testée	km/h à V/min	au moteur prise de force

Équipement	§)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av §) ar I (E)
Feux de gabarit	av §) ar §)
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	§)
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère		
Marque et type	F O R D (D)	Transit 130	
Homologation	0301 87		
N°	CH		
Carrosserie	véhicule d'habitation		
Places	total §)	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant D
Charge utile	-		CV-impôt 12,01
Poids total	3000		Cylindrée 2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Carrosserie : châssis destiné à être carrossé en véhicule d'habitation.
- ***) Transmission : livrable sur demande, avec boîte complémentaire (Overdrive), commande électrique pour les vitesses 3 + 4. Nombre de vitesses: 6 (4 + CD).
- +) Variante de pneus: 165 R 14 C 6 PR AV = 1290 kg (3,75) / AR = 2400 kg (3,75) Vmax. 120 km/h
185 R 14 C 6 PR AV = 1230 kg (2,50) / AR = 2460 kg (2,50) Vmax. 120 km/h.
- x) Mesures du bruit : avec le vhc. en marche = 2700 t/min. m2, 1e 4,63 = 80,0 dB/A
2700 t/min. m2, 1e 5,14 = 79,5 dB/A
2700 t/min. m2, 1e 5,83 = 79,0 dB/A

Prescriptions du bruit au 01.10.82:

Insonorisation : - le capot du moteur, est garni de matériel insonore;
- ventilateur Visco, à 8 pales, ø 410 mm.

Mesure du bruit : à l'arrêt = 71,0 dB/A à 2700 t/min.

§) les dimensions, les poids, le nombre de places, les portes et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Berne, 15.08.80 (Adm.)

Remplace FH du 17.09.82
21.01.86 - Hauteur Ad

Service fédéral d'homologation