

Genre du véhicule Voiture automobile légère (châssis) *)	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Transit 160 moteur 4 A A (2,4)	Fiche d'homologation N° CH 0301 94
--	---	--	--

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "VFR.L." devant le N° du châssis "GBV. ..." ou "WFO .XX GBV ..."
Plaquette constructeur	à droite, dans l'entrée, ou à droite, dans le compartiment du moteur
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, au-dessus du phare, ou à gauche, à l'AR sur le longeron au-dessus
Identification du moteur	"4 A A" à gauche, à l'avant latéralement en bas sur le bloc (de l'essieu AR
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Véhicule homologué	=

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée **)
Nombre de vitesses	4 **) Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. int., assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	AV= soupape réductrice de pression, AR= régulateur mécanique à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Contrôle 2 circuits	(par contrôle du niveau, ou par différence de pression; lampe témoin séparée

Moteur	F O R D	Type	4 A A
Marque	en ligne	Temp	4
Construction	Diesel	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	93,67	Course	85,60
Alésage	2358	CV-impôt	12,01
Cylindrée	46 (DIN)	à V/min	3600
Puissance en kW	71,0 dB/A	à V/min	2700 x)
Bruit à l'arrêt	2 pots : 450x260x133 mm		x)
Silencieux	254 x Ø 101 mm		
Mesure des gaz	ECE-24; / Bacharach = 4,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	véhicule d'habitation *)
Nombre de portes	§) Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av A4 (E) + B (E) - si 3 places -
Cale	- Retroviseurs gauche / droite
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	§) av. 2 ou 3 centre §) ar §)

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon bulletin pesage		§)
Charge utile			
Poids total	1250	2240	3150
Poids garantis	185 SR 14 Rf.	185 SR 14 Renforcé	+)
Pneus	R / 2,6	R / 2,3	
Ply / bar	1250	2360	
Charge	170	170	
pour V max	5 1/2 J x 14	acier	
Jantes			

§) Dimensions (châssis)	intérieur	extérieur		
Longueur		5230	Empattements	3000 /
Largeur		2040	Essieu double	av ar
Hauteur		1980	Voies	av 1660 ar 1550
Porte à faux	av	860	Voies	av - ar
	ar	1370		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g	11500 d 11400

	mécanique	automatique
Gar. poids remorquable avec/sans frein		
Garantie poids de l'ensemble	4465	
Poids remorquable testé i-e=5,83/5,14=1315 / i-e4,63= aucun		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	100	km/h
testée km/h à V/min au moteur prise de force		

Équipement	§)	
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR (E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	§) ar I (E)
Feux de gabarit	av §)	ar §)
Feux arrière de brouillard	B	(E) sur demande
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	§)	
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 556 ou TPAR 557 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère	
Marque et type	F O R D (D)	Transit 160
Homologation N°	CH	0301 94
Carrosserie	véhicule d'habitation	
Places	total §)	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	=	CV-impôt 12,01
Poids total	3150	Cylindrée 2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Carrosserie : châssis destiné à être carrossé en véhicule d'habitation.
- ** Transmission : livrable sur demande, avec boîte complémentaire (Overdrive), commande électrique pour les vitesses 3 + 4. Nombre de vitesses: 6 (4 + OD).
- + Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1340 kg (3,0) / AR = 2460 kg (2,5) Vmax. 120 km/h
- x) Prescriptions du bruit au 01.10.82:
 - Insonorisation : - le capot du moteur, est garni de matériel insonore;
- ventilateur Visco, à 8 pales, ø 410 mm.
 - Mesure du bruit : à l'arrêt = 71,0 dB/A à 2700 t/min.
- §) les dimensions, les poids, le nombre de places, les portes et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Berne, 23.02.81 (adm.)

Remplace FH du 17.09.82
21.01.86 - Hauteur Ad

Service fédéral d'homologation