

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>F O R D (D)</b>	Type <b>Capri 1700 GT</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 0304 03</b>
---	------------------------------	------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Capri" à droite s. couvercle coffre - "1700 GT" = modèle standard ou "1700 GT I" ou "1700 GT XI" ou "1700 GT XII" = variantes du modèle, de chaque côté sur ailes avant - "G.E.C. ...." devant n° de châssis et s. plaquette constructeur rivée à droite à l'avant s. face int. de l'aile

Numéro du châssis frappé à droite s. face int. de l'aile et s. plaquette constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé "M Y B" à l'avant, à gauche en haut s. bloc-moteur  
 Constructeur FORD-Werke AG. Köln (D) Importateur FORD MOTOR CO (Switzerland) SA. ZURICH

<p><u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues arr.</u>                  Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>                  Frein de service <u>Hydr. 2-circ. AV=disques AR=exp.int. avec</u>                  Frein auxiliaire <u>Méc. exp.int. câble (assist. p. dépression</u>                  Frein stationn. <u>levier av. secteur, s. roues arrière</u>                  Transmission <u>Méc. tte synchronisée *)</u> Nombre vit. <u>4 *</u>                  Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>155 *)</u> km/h</p>	<p><u>MOTEUR</u> Genre <u>V - 4</u> Temps <u>4</u>                  Marque <u>FORD (D)</u> Carbur. <u>B</u>                  Type <u>M Y B</u>                  Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>                  Alésage <u>90</u> Course <u>66,8</u>                  Cylindr. <u>1699</u> cm<sup>3</sup> CV-impôt <u>8.65</u>                  CV-puiss. <u>75</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m                  Refroidissement <u>Eau</u>                  Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m                  Amortissement bruit <u>2 pots échappent</u></p>
--	--

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2  
 Toit ouvert s/demande  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS		Voie	
Diam. braquage	G <u>9,15</u> DR <u>9,50</u>	AV <u>1345</u> AR <u>1320</u>	
Empattement	<u>2560</u> ( / / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4300</u>		
Largeur	<u>1650</u>		
Hauteur	<u>1330</u>		
Porte à faux	AV <u>790</u>		
	AR <u>950</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>530</u>		<u>465</u>	<u>995</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>640</u>		<u>705</u>	<u>1345</u>
Garantie fabr.	<u>645</u>		<u>780</u>	<u>1395</u>
Dimens. pneus	<u>165 SR 13</u>		<u>165 SR 13</u>	<u>(***)</u>
Charge p. essieu	<u>800(1.8)</u>		<u>800(1.8)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u>			<u>kg</u>

(\*\*)

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 VFeux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)Feux supplém. : 2/ HR (E) sur demande (§)Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 104 (dB/A)Essue-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 1/ ou 2/ sép.Eclair. plaque contr. 2/separat Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse (km/h +Indic. direction clign. 4/séparés, av. lampe témoin (opte- tours-AV 2/ 1 (E) latér. - AR 2/ 2 a (E)Avert. clign. sur demande Lampes de travail -Dispositif antivol : Verrouillage de la direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FORD (D) Capri 1700 GTChassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)Homologation n° CH 0304 03Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 995 Carburant BCV 8,65Charge utile - Cylindrée 1699 cm<sup>3</sup>Poids total 1395 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** N° de châssis du vhc. expertisé : GAECK B 83 383\*) Transmission : Sur demande, automate "BW 35" av. convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire à 3 vitesses ; verrouillage mécanique sur position "P". Vitesse maximum = 150 km/h\*\*) Atténuation du bruit : 2 résonateurs ainsi que  
1 pot échappement 330 x 220 x 90 mm et  
1 pot échappement 280 x 120 mm ø

\*\*\*) Variante de jantes : 5 J x 13"

§) Feux supplémentaires : doivent être munis d'un interrupteur séparé.

Lieu et date de l'expertise

ROTHRIST, 11.9.1970

La commission d'expertise