

Voiture de tourisme F O R D (D) Taurus 1600 (moteur LEA)  
(dès version N) CH 0305 13

MOYENS D'IDENTIFICATION "Taurus XL" ou "Taurus GXL" (variantes du modèle) sur couvercle du coffre - "1600" de chaque côté sur les ailes AV  
"G.BT.." (2-portes) "G.BF.." (4-portes) ou "G.BC.." (Coupé 2-portes) devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite sous le capot moteur  
"Version N" sur plaquette du constructeur  
Numero du chassis frappé à droite, sur face intérieure de l'aile  
Signe d'identification du moteur frappé "LEA" à droite, à l'AR sur bloc au-dessus du démarreur  
Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>FORD</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. AV=disques/AR=expansion interne</u>	Type <u>LEA</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne [av.assist.par dépression *)</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>87,65</u> Course <u>66</u>
Transmission: <u>méc. ou automate **)</u> Nombre vit. <u>4 ou 3 **)</u>	Cylindr. <u>1593</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>8,11</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>162**) km/h</u>	CV-puiss. <u>88 (DIN)</u> à <u>5700</u> t/m

Refroidissement eau  
Bruit 83 + AB (A) à 5700 t/m  
Amortissement bruit 2/410x90x165  
340xø 170 mm

**CARROSSERIE** Forme limousine Nombre portes 2 ou 4  
Toit ouvert -  
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

<b>DIMENSIONS</b>	Vote	AV <u>1422</u>	AR <u>1422</u>
Diam. braquage	G <u>10,3</u>	DR <u>10,2</u>	
Empattement	<u>2580</u> / ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4280</u>		
Largeur	<u>1705</u>		
Hauteur	<u>1370 (Coupé 1350)</u>		
Porte à faux	AV <u>720</u>		
	AR <u>980</u>		
	lat. _____		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>560</u>		<u>480</u>	<u>1040</u>
	<u>100</u>		<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>660</u>		<u>730</u>	<u>1390</u>
Garantie fabr.				<u>1490</u>
Dimens. pneus	<u>165 SR 13 (jante 41/2 ou 51/2x13)</u>			
Charge p. essieu	<u>720 (1,6)</u>		<u>850 (2,1)</u>	
<b>Variante de pneus:</b>				
	<u>185/70 HR 13 (jante 51/2 x13)</u>			
	<u>charge: AV= 710 kg (1,6) / AR= 870 kg(2,0)</u>			

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 vFeux de route CR ou HCR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement CR ou HCR (E) Feux de position A (E)Feux de gabarit -Avertisseur MOTORCRAFT (1- ou 2-tons) §) 102 dB/A,Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R - SI (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/oblongueRétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 1 (E) latér. - AR 2a (E)Avert. clign. sur demande

Antivol: verrou de direction; déparasitage: D

CO : 3,4 % (selon directives 70/220 CEE)**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FORD (D) Taurus 1600Homologation n° CH 0305 13Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1040 Carburant BCharge utile - CV 8,11Cylindrée 1593 cm<sup>3</sup>Poids total 1490 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = GBBFNA 99933\*) Contrôle des circuits: par différence de pression, lampe-témoin au tableau de bord\*\*) Transmission : sur demande avec boîte automatique à 3 positions; verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximum 157 km/h+) Bruit du moteur : 83 dB/A admis selon décision Div.féd.pol. du 6.10.70 (analyse de fréquences)§) Avertisseur : MOTORCRAFT, types TPAR 556 ou 557 ou MCD 1 ou MCD 2 HI ou LO

Voiture de tourisme

F O R D (D)

Taurus 1600  
(moteur LEA)  
dès version N

CH 0305 13

## F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 27.01.76 - Schw

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, avec l'équipement suivant:

boîte automatique et pont arrière avec démultiplication 3,89 ou 4,11

boîte mécanique et pont arrière avec démultiplication 3,89 ou 4,11.